



Deco XE75

INALÁMBRICOS

Estándares

WiFi 6E

IEEE 802.11ax 6 GHz

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

Velocidades Wi-Fi

AXE5400

6 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160)

5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160)

2,4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)

Rango WiFi

Casas de 4 a 7 habitaciones o más (paquete de 3)

Casas de 3 a 5 habitaciones (paquete de 2)

Casas de 1 a 3 habitaciones (paquete de 1)

Tecnología de malla TP-Link

El backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco y brindar una cobertura perfecta

Malla impulsada por IA

Aprende de forma inteligente el entorno de la red para proporcionar Wi-Fi ideal exclusivo para su hogar

4 × antenas de alta ganancia (internas)

Múltiples antenas forman un conjunto de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes

tribanda

Una banda de 6 GHz recién abierta brinda más ancho de banda y velocidades más rápidas

Capacidad Wi-Fi	<p>formación de haces Concentra la fuerza de la señal inalámbrica hacia los clientes para expandir el rango WiFi Muy alta</p> <p>Tribanda Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo</p> <p>2 × 2 MU-MIMO Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO</p> <p>OFDMA Se comunica simultáneamente con múltiples clientes WiFi 6</p> <p>6 flujos Ancho de banda más que suficiente para los dispositivos conectados</p>
Modos de trabajo	<p>Modo de enrutador Modo de punto de acceso</p>
HARDWARE	
Puertos Ethernet	3 puertos Gigabit
Botones	* Para unidad Deco Admite detección automática de WAN/LAN Botón de reinicio
SEGURIDAD	
Cifrado WiFi	WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal
Seguridad de Red	Cortafuegos SPI Control de acceso
	HomeShield Security
	Protección IoT en tiempo real Bloqueador de sitios maliciosos Sistema de Prevención de Intrusión Prevención de ataques DDoS Escáner de red doméstica
Red de Invitados	Red de invitados de 1 × 6 GHz Red de invitados de 1 × 5 GHz 1 red de invitados de 2,4 GHz
SOFTWARE	
Protocolos	IPv4

Kits de servicio	IPv6 HomeShield Más información>
Controles parentales	Controles parentales de HomeShield
	Perfiles personalizados Biblioteca de filtros de contenido profesional Tiempo familiar Hora de acostarse Fuera de tiempo Recompensas de tiempo Clasificación de tiempo en línea de la familia pausar internet Informes semanales y mensuales
Tipos de WAN	IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP
Calidad de servicio	QoS de HomeShield
Servicio de almacenamiento en la nube	QoS por dispositivo Actualización de firmware OTA Identificación de TP-Link
Reenvío NAT	DDNS Reenvío de puertos UPnP
IPTV	Proxy IGMP Indagación IGMP
DHCP	Puente etiqueta VLAN Dirección de reservas Lista de clientes DHCP Servidor
DDNS Gestión	enlace tp Aplicación decorativa
DATOS DE PRUEBA Potencia de transmisión WiFi	CE: <20 dBm (2,4 GHz) <23 dBm (5 GHz) <23 dBm (6 GHz)
	FCC: <30 dBm (2,4 GHz) <30 dBm (5 GHz) <30 dBm (6 GHz)
FÍSICO	

Dimensiones (An. × Pr. × Al.)

4,1 × 4,1 × 6,7 pulgadas
(105 × 105 × 169 mm)

Contenidos del paquete

Deco XE75 (paquete de 3)
3 unidades Deco XE75
1 cable Ethernet RJ45
3 adaptadores de corriente
1 Guía de instalación rápida

Deco XE75 (paquete de 2)
2 unidades Deco XE75
1 cable Ethernet RJ45
2 adaptadores de corriente
1 Guía de instalación rápida

Deco XE75 (paquete de 1)
1 unidad Deco XE75
1 cable Ethernet RJ45
1 adaptadores de corriente
1 Guía de instalación rápida

OTROS

Certificaciones

CE, FCC, RoHS

Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% HR

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% HR

