



ARCHER TX55E

Dimensiones	2.4 x 1.4 x 0.45 in (55 x 36 x 11.5 mm)
Tipo de Antena	Dos antenas de doble banda de alta ganancia
Chipset	Conjunto de chips Wi-Fi 6 de Intel
FUNCIONES DE BLUETOOTH	
Estándares y protocolos	Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.2, Bluetooth 4.0
Interfaz	F_USB 2.0
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS	
Estándares inalámbricos	IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4 GHz Bluetooth 5.2/5.0/4.2/4.0
Tasa de señal WLAN	5 GHz 11ax: hasta 2402 Mbps (dinámico) 11ac: hasta 1733 Mbps (dinámico) 11n: hasta 300 Mbps (dinámico) 11a: hasta 54 Mbps (dinámico) 2,4 GHz 11ax: hasta 574 Mbps (dinámico) 11n: hasta 300 Mbps (dinámico) 11g: hasta 54 Mbps (dinámico) 11b: hasta 11 Mbps (dinámico)
Sensibilidad de recepción de WLAN	5 GHz: 11ax HT160 : -56.25dBm 11ax HT80: -59dBm 11ax HT40: -62.25dBm 11ax HT20: -65dBm 11ac HT160 : -62dBm 11ac HT80: -65,5 dBm 11ac HT40: -69,75 dBm 11ac HT20: -73,75 dBm

	<p>11n HT40: -74.5dBm 11n HT20: -77.5dBm 11a 54Mbps: -77.75dBm 11a 6Mbps: -94.5dBm</p>
	<p>2,4 GHz: 11ax HT40: -60.75dBm 11ax HT20: -63.75dBm 11n HT40: -73dBm 11n HT20: -76,25dBm 11g 54Mbps: -76.5dBm 11b 11Mbps: -89dBm</p>
Potencia de transmisión WLAN	<p>5 GHz : 27dBm(FCC) / 23dBm(CE) (EIRP) 2.4 GHz : 26dBm(FCC) / 20dBm(CE) (EIRP)</p>
Modos WLAN	<p>Modo infraestructura</p>
Seguridad inalámbrica	<p>Support 64/128 bit WEP, WPA/WAP2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x</p>
Tecnología de modulación	<p>DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024QAM</p>
OTROS	
Certificación	<p>CE, FCC, RoHS</p>
contenidos del paquete	<p>Archer TX55E Dos antenas de alta ganancia Soporte de perfil bajo Cable de cabecera Bluetooth estándar Guía de Instalación Rápida CD de recursos</p>
Requisitos del sistema	<p>Windows 10(64-bit) only</p>
Ambiente	<p>Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)</p> <p>Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)</p> <p>Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % sin condensación</p> <p>Humedad de almacenamiento: 5 %~90 % sin condensación</p>