



TL-SM5310-T

CONTENIDOS DEL PAQUETE

Contenido del paquete

- Módulo 10G BASE-T RJ45 SFP+ TL-SM5310-T
- Guía de instalación

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Intercambiables en caliente

Sí

CONVERTIDOR DE MEDIOS Y MÓDULO

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

2,7*0,5*0,5 pulgadas (67,4*13,75*13,8mm)

TRANSCEPTOR

Estándares y Protocolos

Estándar IEEE 802.3, 802.3ab, 802.3bz, 82.3an

Fuente de alimentación

3,3 V

máx. Longitud del cable

100BASE-TX: UTP cat.5 o superior (máx. 100 m)

1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T: UTP cat.5e o superior (máx. 100

10GBASE-T: UTP cat.6a o superior (30m máx.)

Velocidad de datos

10,3 Gb/s

Tipo de puerto

1 puerto RJ45 de 10G

Seguridad y emisiones

FCC CE RoHS

Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0–70 °C (32–158 °F)

Temperatura de almacenamiento: -40–85 °C (-40–185 °F)

m)