



Deco X10(3-pack)

INALÁMBRICO

Estándares	Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
Velocidades WiFi	AX1500 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax) 2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
	Casas de 1 a 2 habitaciones (paquete de 1) Casas de 2 a 4 habitaciones (paquete de 2) Casas de 3 a 5 habitaciones (paquete de 3)
Alcance WiFi	Tecnología TP-Link Mesh El backhaul Ethernet opcional trabaja en conjunto para vincular unidades Deco y proporcionar una cobertura perfecta 2 × antenas (internas) Múltiples antenas forman un conjunto de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas más grandes

INALÁMBRICO

	Formación de haces Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para ampliar el alcance WiFi
	Alto
Capacidad WiFi	Banda dual Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo MU-MIMO 2×2 Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO OFDMA Se comunica simultáneamente con múltiples clientes WiFi 6 4 transmisiones Ancho de banda más que suficiente para los dispositivos conectados
Modos de trabajo	Modo enrutador Modo punto de acceso

SEGURIDAD

Seguridad de la red	Control de acceso al cortafuegos SPI
Red de invitados	1 red para invitados de 5 GHz 1 red para invitados de 2,4 GHz
Cifrado WiFi	WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal

HARDWARE

Puertos Ethernet	2× puertos Gigabit *Por unidad Deco Admite detección automática de WAN/LAN
Botones	Botón de reinicio

SOFTWARE

Protocolos	IPv4 IPv6
	Controles parentales
Controles parentales	Perfiles personalizados Filtro de contenido profesional Biblioteca Hora en familia Hora de acostarse Hora libre Recompensas de tiempo Clasificación de tiempo familiar en línea Pausar Internet Informes semanales y mensuales
Tipos de WAN	IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP
Calidad de servicio	QoS por dispositivo
Servicio de almacenamiento en la nube	Actualización de firmware OTA TP-Link ID DDNS

SOFTWARE

Reenvío NAT	Reenvío de puertos UPnP
IPTV	Proxy IGMP Puente de vigilancia IGMP Etiqueta VLAN
DHCP	Reserva de direcciones Servidor de lista de clientes DHCP
DDNS	TP-Link
Gestión	Aplicación decorativa

DATOS DE PRUEBA

Potencia de transmisión WiFi	CE: <20 dBm (2,4 GHz) <30 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2,4 GHz) <30 dBm (5 GHz)
------------------------------	---

FÍSICO

Dimensiones (Ancho×Pr×Al)	4,33 × 4,33 × 4,49 pulgadas (110 × 110 × 114 mm)
contenidos del paquete	Deco X10 (paquete de 3) 3 Unidades Deco X10 1 Cable Ethernet RJ45 3 Adaptadores de corriente Guía de instalación rápida Deco X10 (paquete de 2) 2 Unidades Deco X10 1 Cable Ethernet RJ45 2 Adaptadores de corriente Guía de instalación rápida

FÍSICO

Deco X10 (paquete de 1)

1 Unidad Deco X10
1 Cable Ethernet RJ45
1 Adaptador de corriente
Guía de instalación rápida

OTROS

Requisitos del Sistema

Android 5.0 o posterior
iOS 9.0 o posterior
*Nota: Los requisitos mínimos del sistema se actualizarán junto con las actualizaciones de la aplicación, sujeto a la información del sitio web oficial.

Certificaciones

CE, FCC, RoHS, APP, JRF, VCCI, NCC, BSMI

Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % sin condensación
Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % sin condensación