



## Deco X10(2-pack)

### INALÁMBRICO

Estándares	<b>Wi-Fi 6</b> IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
Velocidades WiFi	<b>AX1500</b> 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax) 2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
	<b>Casas de 1 a 2 habitaciones (paquete de 1)</b> <b>Casas de 2 a 4 habitaciones (paquete de 2)</b> <b>Casas de 3 a 5 habitaciones (paquete de 3)</b>
Alcance WiFi	Tecnología TP-Link Mesh El backhaul Ethernet opcional trabaja en conjunto para vincular unidades Deco y proporcionar una cobertura perfecta  2 x antenas (internas) Múltiples antenas forman un conjunto de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas más grandes

## INALÁMBRICO

	<p>Formación de haces Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para ampliar el alcance WiFi</p>
	<p><b>Alto</b></p>
Capacidad WiFi	<p>Banda dual Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo</p> <p>MU-MIMO 2x2 Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO</p> <p>OFDMA Se comunica simultáneamente con múltiples clientes WiFi 6</p> <p>4 transmisiones Ancho de banda más que suficiente para los dispositivos conectados</p>
Modos de trabajo	<p>Modo enrutador Modo punto de acceso</p>

## SEGURIDAD

Seguridad de la red	<p>Control de acceso al cortafuegos SPI</p>
Red de invitados	<p>1 red para invitados de 5 GHz 1 red para invitados de 2,4 GHz</p>
Cifrado WiFi	<p>WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal</p>

## HARDWARE

Puertos Ethernet	2x puertos Gigabit  *Por unidad Deco Admite detección automática de WAN/LAN
Botones	Botón de reinicio

## SOFTWARE

Protocolos	IPv4 IPv6
Controles parentales	<p><b>Controles parentales</b></p> <hr/> Perfiles personalizados Filtro de contenido profesional Biblioteca Hora en familia Hora de acostarse Hora libre Recompensas de tiempo Clasificación de tiempo familiar en línea Pausar Internet Informes semanales y mensuales
Tipos de WAN	IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP
Calidad de servicio	QoS por dispositivo
Servicio de almacenamiento en la nube	Actualización de firmware OTA TP-Link ID DDNS

## SOFTWARE

Reenvío NAT	Reenvío de puertos UPnP
IPTV	Proxy IGMP Puente de vigilancia IGMP Etiqueta VLAN
DHCP	Reserva de direcciones Servidor de lista de clientes DHCP
DDNS	TP-Link
Gestión	Aplicación decorativa

## DATOS DE PRUEBA

Potencia de transmisión WiFi	CE: <20 dBm (2,4 GHz) <30 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2,4 GHz) <30 dBm (5 GHz)
------------------------------	---

## FÍSICO

Dimensiones (Ancho×Pr×Al)	4,33 × 4,33 × 4,49 pulgadas (110 × 110 × 114 mm)
contenidos del paquete	<p><b>Deco X10 (paquete de 3)</b>            3 Unidades Deco X10            1 Cable Ethernet RJ45            3 Adaptadores de corriente            Guía de instalación rápida</p> <p><b>Deco X10 (paquete de 2)</b>            2 Unidades Deco X10            1 Cable Ethernet RJ45            2 Adaptadores de corriente            Guía de instalación rápida</p>

## FÍSICO

### **Deco X10 (paquete de 1)**

1 Unidad Deco X10  
1 Cable Ethernet RJ45  
1 Adaptador de corriente  
Guía de instalación rápida

## OTROS

### Requisitos del Sistema

Android 5.0 o posterior  
iOS 9.0 o posterior  
\*Nota: Los requisitos mínimos del sistema se actualizarán junto con las actualizaciones de la aplicación, sujeto a la información del sitio web oficial.

### Certificaciones

CE, FCC, RoHS, APP, JRF, VCCI, NCC, BSMI

### Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)  
Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)  
Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % sin condensación  
Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % sin condensación