



TL-SF1024

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Estándares y Protocolos

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Interface

24 10/100Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)

Medios de Red

10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m)
100BASE-TX: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m)

Cantidad de Ventiladores

Fanless

Cerradura de Seguridad Física

Yes

Fuente de Alimentación

100-240VAC, 50/60Hz

Dimensiones (W X D X H)

17.3*7.1*1.7 in. (440*180*44 mm)

Montaje

Rack Mountable

Consumo Máximo de energía

3.19W(220V/50Hz)

Disipación Máxima de Calor

10.88BTU/h

RENDIMIENTO

Capacidad de Switcheo

4.8Gbps

Tasa de Reenvío de Paquetes

3.57Mpps

Tabla de MAC Address

8K

Memoria Búfer

2Mb

Advanced Functions

Green Technology
802.3X Flow Control

Método de transferencia

Store-and-Forward

OTROS

Certificacion

FCC, CE, RoHS

Contenidos del Paquete

24-Port 10/100Mbps Rackmount Switch
Power Cord
Installation Guide
Rackmount Kit
Rubber Feet

Requisitos del Sistema

Microsoft® Windows® 8, 7, Vista™, XP or MAC® OS,
NetWare®, UNIX® or Linux.

Ambiente

Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F);
Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F);

Operating Humidity: 10%~90% non-condensing;
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing