



TL-SF1008D

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Estándares y Protocolos

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

CSMA/CD

Interface

8 10/100Mbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX

Cantidad de Ventiladores

Fanless

Fuente de Alimentación

External Power Adapter(Output: 5.0VDC / 0.6A)

Fuente de Alimentación Externa

100-240VAC, 50/60Hz

Tamaño de Búfer

768Kb

Velocidad de Datos

10/100Mbps at Half Duplex ;

20/200Mbps at Full Duplex

Indicador LED

Power, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Dimensiones (W X D X H)

5.3*3.1*0.9 in. (134.5*79*22.5mm)

Consumo Máximo de energía

2.05W(220V/50Hz)

Disipación Máxima de Calor

6.99BTU/h

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Método de Transferencia

Store and Forward

Funciones Avanzadas

Green Technology

802.3X Flow Control, Back Pressure

OTROS

Certificación

FCC, CE, RoHS

Contenidos del Paquete

8-Port 10/100Mbps Desktop Switch

Power Adapter

Installation Guide

Ambiente

Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F);

Storage Temperature: -40°C~60°C (-40°F~140°F);

Operating Humidity: 10%~90% non-condensing;

Storage Humidity: 5%~90% non-condensing