



## TL-SG1016

### CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

#### Estándares y Protocolos

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x,  
IEEE 802.1p

#### Interfaz

16 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps (negociación  
automática / MDI automático / MDIX)

#### Medios de Red

10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100 m)  
100BASE-TX / 1000BASE-T: cable UTP categoría 5, 5e o  
superior (máximo 100 m)

#### Cantidad de Ventiladores

Sin ventilador

#### Cerradura de Seguridad Física

No

#### Fuente de Alimentación

100-240 VCA, 50/60 Hz

#### Dimensiones (WxDXH)

17.3 \* 7.1 \* 1.7 pulg. (440 \* 180 \* 44 mm)

#### Montaje

Montaje en rack

#### Consumo Máximo de energía

10,44 W

#### Disipación Máxima de Calor

35,60 BTU / h

### RENDIMIENTO

#### Capacidad de Switcheo

32 Gbps

#### Tasa de Reenvío de Paquetes

23,8 Mpps

#### Tabla de MAC Address

8K

#### Marco Jumbo

10 KB

#### QoS

802.1p / DSCP QoS \*

\* Solo para V12 y versiones posteriores

#### Tecnología Verde

sí

#### Método de transferencia

Almacenamiento y reenvío

### OTROS

#### Certificación

FCC, CE, RoHS

#### Contenidos del Paquete

Guía de instalación del  
cable de alimentación del conmutador de montaje en  
rack Gigabit de 16 puertos Kits de  
montaje en

Ambiente

rack

Patas de goma

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F);

Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F);

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación;

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación