



TL-SG1008D

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Estándares y Protocolos
Interface

IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x
8 10/100/1000Mbps RJ45 Ports
AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX

Cantidad de Ventiladores
Cerradura de Seguridad Física
Fuente de Alimentación Externa
Jumbo Frame

Fanless
No
External Power Adapter (Output: 9VDC/0.6A)

Capacidad de Switching
Dimensiones (W X D X H)
Consumo Máximo de energía
Disipación Máxima de Calor

15 KB
16 Gbps
7.1 * 3.5 * 1.0 in. (180 * 90 * 25.5 mm)
4.63W(220V/50Hz)
15.80BTU/h

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Método de Transferencia
MAC Address Table
Funciones Avanzadas

Store and Forward
4K
Green Technology
802.3X Flow Control
Back Pressure
802.1p/DSCP QoS (for V7 and later version)

OTROS

Certificación
Contenidos del Paquete

FCC, CE, RoHS
8-Port Gigabit Desktop Switch TL-SG1008D
Power Adapter
Installation Guide

Ambiente

Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F)
Storage Temperature: -40°C~60°C (-40°F~140°F)
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing