



TL-SF1048

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Estándares y Protocolos

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Interfaz

48 puertos RJ45 de 10/100 Mbps (negociación automática / MDI / MDIX automático)

Medios de Red

10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100 m)

100BASE-TX: cable UTP categoría 5, 5e o superior (máximo 100 m)

Cantidad de Ventiladores

Sin ventilador

Cerradura de Seguridad Física

No

Fuente de Alimentación

100-240 VCA, 50/60 Hz

Dimensiones (WxDxH)

17.3 * 7.1 * 1.7 pulg. (440 * 180 * 44 mm)

Montaje

Montaje en rack

Consumo Máximo de energía

9,9 W (220 V / 50 Hz)

Disipación Máxima de Calor

33,78 BTU / h

RENDIMIENTO

Capacidad de Switcheo

9,6 Gbps

Tasa de Reenvío de Paquetes

7,14 Mpps

Tabla de MAC Address

8K

Funciones avanzadas

Control de flujo 802.3X de tecnología ecológica

Método de transferencia

Almacenamiento y reenvío

OTROS

Certificación

FCC, CE, RoHS

Contenidos del Paquete

Guía de instalación del

cable de alimentación del conmutador de montaje en

bastidor de 48 puertos a 10 / 100Mbps Kit de montaje en bastidor

Patatas de goma

Microsoft® Windows® XP, Vista™, Windows 7 o Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.

Requisitos del Sistema

Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F);
Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F);

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación;

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación