



TL-SG108

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Estándares y Protocolos	IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3ab/ 802.3x /802.1p 8× 10/100/1000Mbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
Interface	
Cantidad de Ventiladores	Fanless
Fuente de Alimentación Externa	External Power Adapter (Output: 5VDC / 0.6A)
Indicador LED	System Power Link/Act indicators per port built into each RJ-45 port
Dimensiones (W X D X H)	6.2 x 4.0 x 1.0 in. (158 x 101 x 25 mm)
Consumo Máximo de energía	2.77 W(220V/50Hz)
Disipación Máxima de Calor	9.45 BTU/h
RENDIMIENTO	
Tasa de Reenvío de Paquetes	11.9 Mpps
Tabla de MAC Address	4K
Paquetes de Memoria de búfer	1.5 Mb
Jumbo Frame	16 KB

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Características Avanzadas	Green Technology 802.3X Flow Control 802.1p/DSCP QoS IGMP Snooping Store and Forward
Método de Transferencia	

OTROS

Certificación	CE, FCC ,RoHS
Contenidos del Paquete	8-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch Power Adapter Installation Guide

Ambiente

Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Operating Humidity: 10% ~ 90%, non-condensing

Storage Humidity: 5%~90% non-condensing