



TL-SF1016

Estándares y Protocolos	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Interface	16 10/100Mbps RJ45 Ports AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX
Medios de Red	Cable 3, 4, 5, 10BASE-T: categoría UTP (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: Category 5 UTP, 5e o sobre cable (máximo 100m)
Cantidad de Ventiladores	Sin Ventilador
Cerradura de Seguridad Física	Yes
Fuente de Alimentación	100-240VAC, 50/60Hz
Consumo de Energía	Máximo: 2.23W (220V/50Hz)
Dimensiones (W X D X H)	17.3*7.1*1.7 pulgadas (440*180*44 mm)
Consumo Máximo de energía	2.06W(220V/50Hz)
Disipación Máxima de Calor	7.03BTU/h
RENDIMIENTO	
Capacidad de Switcheo	3.2Gbps
Tasa de Reenvío de Paquetes	2.38Mpps
Tabla de MAC Address	8K
Memoria Búfer	2Mb
Advanced Functions	Green Technology 802.3X Flow Control Tecnología de eficiencia energética innovadora ahorra energía hasta un 70%
Tecnología Verde	
Método de transferencia	Almacenar y enviar
OTROS	
Certificación	FCC, CE, RoHS
Contenido del paquete	16 puertos 10 / 100Mbps para montaje rack Cable de alimentación Guía de instalación Kit de montaje en rack Patas de goma
Requisitos del Sistema	Microsoft® Windows® 8, 7, Vista™, XP or MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Ambiente

Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación

Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación