



MC111CS

CONVERTIDOR DE MEDIOS Y MÓDULO

Estándares y Protocolos

Función básica

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Adopta la tecnología WDM

Modo de transferencia Half/Full-Duplex para el puerto FX

Control de flujo Full Duplex (IEEE 802.3x)

Control de flujo Half Duplex (contrapresión)

Link Fault Passthrough y Far End Fault minimizan la pérdida

Extiende la distancia de fibra hasta 20 km

Puertos

1 puerto SC/UPC de 100M

1 puerto RJ45 de 100M (MDI/MDIX automático)

Longitud de onda

1550nm Tx/1310nm Rx

WDM TX

1550nm

WDM RX

1310nm

Medios de red 10BASE-T

Cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100 m)

EIA/TIA-568 100 Ω STP (máximo 100 m)

Medios de red 100BASE-T

Cable UTP categoría 5, 5e (máximo 100 m)

EIA/TIA-568 100 Ω STP (máximo 100 m)

Medios de red 100BASE-FX

Fibra monomodo

Indicadores LED

PWR, FDX/Col, Enlace/Act, SPD

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

3,7*2,9*1,1 pulg. (94,5*73,0*27,0 mm)

Fuente de alimentación

Adaptador de corriente externo

Consumo máximo de energía

2.49W

Seguridad y emisiones

FCC CE RoHS

contenidos del paquete

- Convertidor de medios MC111CS
- Adaptador de corriente
- Guía de instalación

Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación