



PoE150S



CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

Interfaz	2 puertos RJ45 de 10/100/1000Mbps Negociación automática/MDI/MDIX AUTOMÁTICO 1 PUERTO DE ENTRADA DE ENERGÍA DE 48 VCC
Medios de Red	10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (máx. 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP (máx. 100 m) 100BASE-TX: cable UTP categoría 5, 5e (máx. 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP (máx. 100 m) 1000BASE-T: UTP categoría 5, 5e, 6 cables (máx. 100 m)



CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

Fuente de Alimentación	15,4 W (máx. 48 V CC)
Indicador LED	PWR
Dimensiones (W X D X H)	3,2*2,1*0,9 pulgadas (80,8*54*24 mm)

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Función básica	Compatible con PD compatibles con IEEE 802.3af Proporciona energía hasta 100 metros Determina automáticamente los requisitos de energía necesarios
----------------	--

OTROS

Certificación	FCC, CE, RoHS
Contenidos del Paquete	Inyector PoE Gigabit TL-POE150S Adaptador de corriente Guía de instalación del cable RJ45



OTROS

Requisitos del Sistema	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % sin condensación