



TL-WN821N V6

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interfaz	USB 2.0
Botón	Botón pulsador WPS
Dimensiones (WXDXH)	69 x 21 x 9,5 mm (2,7 x 0,8 x 0,4 pulg.)
Tipo de Antena	A bordo

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frecuencia	2.400-2.4835 GHz
Tasa de Señal	11n: hasta 300 Mbps (dinámico) 11g: hasta 54 Mbps (dinámico) 11b: hasta 11 Mbps (dinámico)

Sensibilidad de Recepción	270M: -62dBm @ 10% PARA 130M: -65dBm @ 10% FOR 108M: -68dBm @ 10% FOR 54M: -68dBm @ 10% FOR 11M: -85dBm @ 8% FOR 6M: -88dBm @ 10% FOR 1M: -90dBm @ 8% POR
Potencia de Transmision	<20dBm (PIRE)
Modos Inalámbricos	Modo Ad-Hoc / Infraestructura
Seguridad Inalámbrica	Admite WEP de 64/128 bits, WPA-PSK / WPA2-PSK
Tecnología de Modulación	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

OTROS

Certificacion	CE, FCC, RoHS
Contenidos del Paquete	Adaptador inalámbrico Un cable de extensión USB CD de recursos Guía de instalación rápida
Requisitos del Sistema	Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP Mac OS X Linux

Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
----------	--

Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90 % sin condensación