



TL-WN822N



CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interfaz	Mini USB 2.0
Botón	botón QSS/Software
Dimensiones (WXDXH)	3.5 x 2.7 x 0.7 pulgadas. (90 x 68 x 16.8mm)
Tipo de Antena	Dual Omnidireccional
Ganancia de Antena	3dBi

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frecuencia	2.400-2.4835 GHz
Tasa de Señal	11n: Hasta 300Mbps(dinámica) 11g: Hasta 54Mbps(dinámica) 11b: Hasta 11Mbps(dinámica) 270M: -68dBm @ 10% PARA 130M: -68dBm @ 10% FOR 108M: -68dBm @ 10% FOR 54M: -68dBm @ 10% FOR 11M: -85dBm @ 8% FOR 6M: -88dBm @ 10% FOR 1M: -90dBm @ 8% POR
Sensibilidad de Recepción	<20dBm (PIRE)
Potencia de Transmision	modo Ad-Hoc / Infraestructura
Modos Inalámbricos	Soporta 64/128 bits WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK
Seguridad Inalámbrica	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Tecnología de Modulación	WMM
Funciones Avanzadas	
OTROS	
Certificacion	CE, FCC, RoHS
Contenidos del Paquete	Adaptador Inalámbrico TL-WN822N CD de Instalación Guía de Instalación Rápida Cable USB de 1.5m

Requisitos del Sistema

Windows 8.1 32/64 bits,
Windows 8 32/64 bits,
Windows 7 (32/64 bits),
Windows Vista (32/64 bits),
Windows XP (32/64 bits)

Ambiente

Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40 °C (32 °F~104°F)
Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70 °C (-40 °F~158°F)
Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación
Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación