



TL-WN725N



CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interface USB 2.0
LED Estado
Peso 0.07 oz / 2.1 gramos (sin empaque)
Dimensiones (0.73x0.59x0.28pulgadas.(18.6x15x7.1mm)
Antena Antena Interna

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares In: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Frecuencia 2.400-2.4835GHz

Tasa de Señal 11b: Hasta 11Mbps(dinámica)
11g: Hasta 54Mbps(dinámica)
11n: Hasta 150Mbps(dinámica)

Sensibilidad d 30M: -68dBm@10% PER
108M: -68dBm@10% PER
54M: -68dBm@10% PER
11M: -85dBm@8% PER
6M: -88dBm@10% PER
1M: -90dBm@8% PER

Potencia de T_i <20dBm

Modos Inalám modo Ad-Hoc / Infraestructura

Seguridad Inal 64/128 WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), supports IEEE 802.1X

Tecnología de DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

OTROS

Certificacion CE, FCC, IC, RoHS

Contenidos de Adaptador USB Nano Inalámbrico N 150Mbps TL-WN725N

CD de Instalación

Guía de Instalación Rápida

Requisitos del Windows 8(32/64bits), Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits),
Windows XP(32/64bits)

Ambiente Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40 °C (32 °F~104°F)
Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70 °C (-40 °F~158°F)
Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación

Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación