



TL-WR820N V2

INALÁMBRICA

Estándares

Wi-Fi 4

IEEE 802.11n / b / g 2,4 GHz

Velocidades WiFi

N300 de

2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)

Alcance WiFi

Casas De 2 Dormitorios

Capacidad WiFi

2 × antenas fijas

Modos de trabajo

Legado

Modo de enrutador Modo de
punto de acceso Modo de
extensor de rango Modo
WISP

HARDWARE

Procesador

CPU de un solo núcleo

Puertos ethernet

1 puerto WAN de 10/100 Mbps

2 puertos LAN de 10/100 Mbps

Botones

Botón de reinicio

Energía

5 V = 0,6 A

SEGURIDAD

Cifrado WiFi

WEP

WPA

WPA2

WPA / WPA2-Enterprise (802.1x)

Seguridad de la red

Puerta de enlace de capa de aplicación de
enlace de IP y MAC de
control de acceso de firewall SPI

Red de invitados

1 red de invitados de 2,4 GHz

SOFTWARE

Protocolos

IPv4

IPv6

Controles parentales	Controles de tiempo de filtrado de URL
Tipos de WAN	IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP
Calidad de servicio	QoS por dispositivo
Reenvío NAT	Reenvío de puertos Activación de puertos DMZ UPnP
IPTV	IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge Tag VLAN
DHCP	Servidor de lista de clientes DHCP de reserva de direcciones
DDNS	NO-IP DynDNS
Gestión	Emulador web de verificación de página web de la aplicación Tether >
FÍSICO	
Dimensiones (W × D × H)	4.5 × 4.2 × 1.0 pulgadas (115 × 106.7 × 24.3 mm)
contenidos del paquete	Enrutador Wi-Fi TL-WR820N Adaptador de corriente Cable Ethernet RJ45 Guía de instalación rápida
OTRO	
Requisitos del sistema	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ u otro navegador habilitado para JavaScript Cable o módem DSL (si es necesario)
Certificaciones	Suscripción con un proveedor de servicios de Internet (para acceso a Internet) FCC, CE, RoHS
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90%
sin condensación
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90 %
sin condensación