



RE200

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de Enchufe

EU, UK, US, AU

Estándares y Protocolos

IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Interfaz

1 puerto Ethernet 10 / 100M (RJ45)

Botones

Botón RE (extensor de rango), botón de reinicio

Consumo de Potencia

Alrededor 6.5W

Dimensiones

4.3x 2.6 x 3.0in. (110.0 x 65.8 x 75.2mm)

Antenas

3 x internas

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Frecuencia

2.4GHz & 5GHz

Tasa de Señal

5 GHz: hasta 433 Mbps

2,4 GHz: hasta 300 Mbps

Sensibilidad de Recepción

2.4G:

270M: -70dBm@10% PER

130M: -70dBm@10% PER

108M: -73dBm@10% PER

54M: -75dBm@10% PER

11M: -86dBm@8% PER

6M: -92dBm@10% PER

1M: -94dBm@8% PER

5G:

390M: -60dBm@10% PER

29.3M: -83dBm@10% PER

180M: -64dBm@10% PER

13.5M: -87dBm@10% PER

78M: -68dBm@10% PER

6.5M: -90dBm@10% PER

54M: -75dBm@10% PER

6M : -90dBm@10% PER

Potencia de Transmisión

< 20 dBm (EIRP)

Modos Inalámbricos	Extensor de alcance
Funciones Inalámbricas	WMM (Wi-Fi Multimedia)
	Estadística inalámbrica
	Función de inicio de sesión de dominio
Seguridad Inalámbrica	64/128/152-bit WEP
	WPA-PSK / WPA2-PSK
OTROS	
Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Contenido del Paquete	Extensor de rango Wi-Fi AC750 RE200
	Guía de Instalación Rápida
	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o
	Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o
Requisitos del sistema	Linux.
Factores Ambientales	Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)
	Temperatura de almacenamiento: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F)
	Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación
	Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación