



PoE160S



RED

Estándares y Protocolos	IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3bz, IEEE802.3af, IEEE802.3at
-------------------------------	---

GENERAL

Certificación	FCC, CE, RoHS
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C (32°F a 104°F) Temperatura de almacenamiento: - 40°C a 70°C (-40°F a 158°F) Humedad de funcionamiento: 10% a 90%RH no - Humedad de almacenamiento con



GENERAL

	condensación : 5% a 90%RH sin condensación
--	--

CONTENIDOS DEL PAQUETE

Contenido del paquete	• Inyector PoE+ de 2,5 Gbps TL-POE260S • Guía de instalación • Cable de alimentación • Cable RJ45 • Kits de montaje en pared
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

Medios de Red	• 10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) • 100BASE-TX: cable UTP categoría 5, 5e (máximo 100 m) EIA/TIA- 568 100Ω STP (máximo 100 m) • 1000BASE-T: cable UTP categoría 5, 5e, 6 (máximo 100 m) • 2.5GBASE-T: cable UTP categoría 5e o superior (máximo 100 m)
---------------	---



CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

Puertos	• 1 puerto de entrada de datos RJ45 de 10 Mbps /100 Mbps /1 Gbps / 2,5 Gbps • 1 puerto de salida de datos y alimentación RJ45 de 10 Mbps /100 Mbps /1 Gbps / 2,5 Gbps • 1 toma de CA
Consumo de Energía	Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz Salida: Determina automáticamente los requisitos de energía necesarios (máx. 30 W)
Función Básica	• El algoritmo de detección automática permite proporcionar energía con 802.3af/at PD • Determina automáticamente los requisitos de energía necesarios • Admite instalación en pared y en escritorio • Plug-and-Play



CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

Indicador LED	ON: Suministrando energía normalmente OFF: Sin suministro de energía
Dimensiones (W X D X H)	4,9*2,3*1,4 pulgadas (125*59,4*36,8 mm)