



DECO M5(1-PACK)

INALÁMBRICO

Estándares	Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
Velocidades WiFi	AC1300 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2,4 GHz: 400 Mbps (802.11n)
	Casas de 3 a 5 habitaciones (paquete de 3)
Alcance WiFi	Tecnología TP-Link Mesh El backhaul Ethernet opcional trabaja en conjunto para vincular unidades Deco y



INALÁMBRICO

	proporcionar una cobertura perfecta 4 × antenas (internas) Múltiples antenas forman un conjunto de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas más grandes Formación de haces Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para ampliar el alcance WiFi
	Medio
Capacidad WiFi	Banda dual Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo MU-MIMO Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO
Modos de trabajo	Modo enrutador Modo punto de acceso



SEGURIDAD

	SPI Firewall Control de acceso HomeCare™ Antivirus
Seguridad de la red	Comprobador de sitios maliciosos Prevención de intrusiones de puertos Aislamiento de dispositivos infectados Notificación y registro
Red de invitados	1 red para invitados de 5 GHz 1 red para invitados de 2,4 GHz
Cifrado WiFi	WPA-Personal WPA2-Personal

HARDWARE

Puertos Ethernet	2× puertos Gigabit *Por unidad Deco Admite detección automática de WAN/LAN
Botones	Botón de reinicio



SOFTWARE

Protocolos	IPv4 IPv6
Kits de servicio	HomeCare™
	Controles parentales HomeCare™
Controles parentales	Perfiles personalizados Filtrado de contenido Filtrado de URL Límite de tiempo Horario (hora de acostarse) Registro de información Monitor de uso Informes mensuales
Tipos de WAN	IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP
Calidad de servicio	Calidad de servicio HomeCare™



SOFTWARE

	QoS por dispositivo QoS por aplicación
Servicio de almacenamiento en la nube	Actualización de firmware OTA TP-Link ID DDNS
Reenvío NAT	Reenvío de puertos UPnP
IPTV	Proxy IGMP Puente de vigilancia IGMP Etiqueta VLAN
DHCP	Reserva de direcciones Servidor de lista de clientes DHCP
DDNS	TP-Link
Gestión	Aplicación decorativa



DATOS DE PRUEBA

Potencia de transmisión WiFi	CE: <20 dBm (2,4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm
------------------------------	--

FÍSICO

Dimensiones (Ancho×Pr×Al)	4,7 × 4,7 × 1,5 pulgadas (120 × 120 × 38 mm)
contenidos del paquete	Deco M5 (paquete de 1) 1 Unidad Deco M5 1 Cable Ethernet RJ45 1 Adaptador de corriente 1 Guía de instalación rápida

OTROS

Requisitos del Sistema	Android 5.0 o posterior iOS 9.0 o posterior *Nota: Los requisitos mínimos del sistema se actualizarán junto
------------------------	---



OTROS

	con las actualizaciones de la aplicación, sujeto a la información del sitio web oficial.
Certificaciones	CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % sin condensación