



Deco M5 2 Pack

INALÁMBRICOS
Estándares

Wi-Fi 5

IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz

IEEE 802.11n / b / g 2,4 GHz

Velocidades WiFi

AC1300

5 GHz: 867 Mbps (802.11ac)

2,4 GHz: 400 Mbps (802.11n)

Alcance WiFi

Casas de 3 a 5 dormitorios (paquete de 3)

Tecnología de malla TP-Link

El backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco y brindar una cobertura perfecta

4 × antenas (internas)

Varias antenas forman una matriz de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes

Beamforming

Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para ampliar el alcance de WiFi

Capacidad WiFi

Media

Doble banda

Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo

MU-MIMO

Silmultáneamente se comunica con múltiples clientes MU-MIMO

Modos de trabajo

Modo router

Modo punto de acceso

HARDWARE

Procesador

CPU Qualcomm de cuatro núcleos a 717 MHz

Puertos ethernet

2 × puertos Gigabit

* Por unidad decorativa

Admite detección automática de WAN / LAN

Botones

Botón de reinicio

Energía

12 V = 1,2 A

SEGURIDAD

Cifrado WiFi

WPA

WPA2

Seguridad de la red

Cortafuegos SPI

Control de acceso

HomeCare™ Antivirus

Comprobador de sitios maliciosos

Prevención de intrusiones en puertos

Aislamiento de dispositivos infectados

Notificación y registro

Red de invitados

Red de invitados de 1 × 5 GHz

1 red de invitados de 2,4 GHz

SOFTWARE

Protocolos

IPv4

IPv6

Kits de servicio

HomeCare™

Más información>

Controles parentales

Controles parentales HomeCare™

Perfiles personalizados

Filtrado de contenido

Filtrado de URL

Límite de tiempo

Horario (hora de dormir)

Log Insight

Monitor de uso

Reportes mensuales

Tipos de WAN

IP dinámica

IP estática

PPPoE

PPTP

L2TP

Calidad de servicio

QoS HomeCare™

QoS por dispositivo

Servicio de almacenamiento en la nube	QoS por aplicación Actualización de firmware OTA ID de TP-Link DDNS
Reenvío NAT	Reenvío de puertos UPnP
IPTV	Proxy IGMP Inspección IGMP Puente Etiqueta VLAN
DHCP	Dirección de reservas Lista de clientes DHCP Servidor
DDNS	TP-Link
Gestión	App Deco
FÍSICO	
Dimensiones (W × D × H)	4,7 × 4,7 × 1,5 pulgadas (120 × 120 × 38 mm)
contenidos del paquete	Deco M5 (paquete de 3) 3 unidades Deco M5 1 cable Ethernet RJ45 3 adaptadores de corriente 1 guía de instalación rápida
	Deco M5 (paquete de 2) 2 unidades Deco M5 1 cable Ethernet RJ45 2 adaptadores de corriente 1 guía de instalación rápida
	Deco M5 (paquete de 1) 1 unidad Deco M5 1 cable Ethernet RJ45 1 adaptador de corriente 1 guía de instalación rápida
OTROS	
Requisitos del sistema	Android 4.4 o posterior iOS 9.0 o posterior
Certificaciones	CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS

Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación

DATOS DE PRUEBA

Potencia de transmisión WiFi

CE:

<20 dBm (2,4 GHz)

<23 dBm (5 GHz)

FCC:

<30 dBm