



TL-WA1201

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

Interfaz	1 puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps (admite PoE pasivo)
Botón	Botón de encendido/apagado, botón WPS, botón de reinicio
Fuente de Alimentación Externa	12V/1.5A
Estándares Inalámbricos	IEEE802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz
Dimensiones (W X D X H)	8,9 × 5,7 × 1,5 pulgadas



CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

	(225 × 145,5 × 37 mm)
Tipo de Antena	4 antenas fijas de alto rendimiento

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz
Tasa de Señal	Versión 1/2: 867 Mbps a 5 GHz, 300 Mbps a 2,4 GHz Versión 3: 867 Mbps a 5 GHz, 400 Mbps a 2,4 GHz
Sensibilidad de Recepción	5 GHz: 11a 6 Mbps: -95 dBm, 11a 54 Mbps: -81 dBm 11ac VHT20(MCS0): -94 dBm, 11ac VHT20(MCS8): -71 dBm 11n HT40(MCS0): -91 dBm, 11n HT40(MCS7): -71 dBm 11ac VHT80(MCS0): -88 dBm, 11ac VHT80(MCS9): -63 dBm 2,4 GHz: 11g 54Mbps: -78 dBm 11n HT20(MCS0): -92



CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

	dBm, 11n HT20(MCS7): -74 dBm 11n HT40(MCS0): -88 dBm, 11n HT40(MCS7): -72 dBm
Potencia de transmisión	CE: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5,15 GHz ~ 5,25 GHz) FCC: <30 dBm (2,4 GHz y 5 GHz)
Modos Inalámbricos	Punto de acceso, extensor de alcance, cliente, SSID múltiple
Funciones Inalámbricas	Activar/desactivar radio inalámbrica, puente WDS, WMM, estadísticas inalámbricas, reenvío de multidifusión inalámbrica, servidor DHCP, control de acceso
Seguridad Inalámbrica	Cifrados WPA3, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2
DHCP	Servidor, lista de clientes DHCP



CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Calidad de Servicio	MMM
Funciones Avanzadas	Portal cautivo

OTROS

certificación	CE, FCC, RoHS
Contenidos del Paquete	Punto de acceso inalámbrico TL-WA1201 Adaptador de corriente Cable Ethernet RJ45 Guía de instalación rápida Inyector de alimentación PoE
Requisitos del Sistema	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 u otro navegador compatible con Java
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)



OTROS

	Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) Humedad de funcionamiento: 10%~90% no Humedad de almacenamiento con condensación : 5 % ~ 90 % sin condensación
Protocolo de Soporte	IPv4, IPv6