



LS105G



CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Estándares y Protocolos	IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p 5 10/100/1000Mbps, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX Ports
Interface	
Cantidad de Ventiladores	Fanless

Fuente de Alimentación Externa	External Power Adapter (Output: 5VDC / 0.6A)
Indicador LED	System Power Link/Act indicators per port built into each RJ-45 port

Dimensiones (W X D X H)	3.9 x 3.9 x 1.0 in. (99.8 x 98 x 25 mm)
Consumo Máximo de energía	2.776W (220V/50Hz)
Disipación Máxima de Calor	9.466 BTU/h

RENDIMIENTO

Tasa de Reenvío de Paquetes	7.4 Mpps
Tabla de MAC Address	2K
Paquetes de Memoria de búfer	1 Mb
Jumbo Frame	16 KB

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Características Avanzadas	Green Technology 802.3X Flow Control 802.1P/DSCP QoS
Método de Transferencia	Store and Forward

OTROS

Certificación	CE, FCC, RoHS
Contenidos del Paquete	5-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch Power Adapter Installation Guide

Ambiente

Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Operating Humidity: 10% ~ 90% non-condensing

Storage Humidity: 5%~90% non-condensing