



LS108G

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Estándares y Protocolos	IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p 8 10/100/1000Mbps, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX Ports
Interface	
Cantidad de Ventiladores	Fanless

Fuente de Alimentación Externa	External Power Adapter (Output: 9VDC / 0.6A)
Indicador LED	System Power Link/Act indicators per port built into each RJ-45 port

Dimensiones (W X D X H)	6.2 x 3.9 x 1.0 in. (158 x 99.1x 25 mm)
Consumo Máximo de energía	3.7W(220V/50Hz)
Disipación Máxima de Calor	12.617 Btu/hr

RENDIMIENTO

Tasa de Reenvío de Paquetes	11.9 Mpps
Tabla de MAC Address	4K
Paquetes de Memoria de búfer	1.5 Mb
Jumbo Frame	16 KB

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Características Avanzadas	Green Technology 802.3X Flow Control 802.1P/DSCP QoS Store and Forward
---------------------------	---

Método de Transferencia	
OTROS	

Certificación	CE, FCC, RoHS
Contenidos del Paquete	8-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch Power Adapter Installation Guide

Ambiente

Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Operating Humidity: 10% ~ 90% non-condensing

Storage Humidity: 5%~90% non-condensing