



LS1005G



CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Estándares y Protocolos

IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x

Interface

5× 10/100/1000Mbps, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX Ports

Cantidad de Ventiladores

Fanless

Fuente de Alimentación Externa

External Power Adapter (Output: 5VDC/0.6A)

Dimensiones (W X D X H)

3.5 × 2.8 × 0.9 in. (90 × 72 × 23 mm)

Consumo Máximo de energía

3.7W

Disipación Máxima de Calor

12.617 BTU/h

RENDIMIENTO

Capacidad de Switcheo

10 Gbps

Tasa de Reenvío de Paquetes

7.4 Mpps

Tabla de MAC Address

2K

Paquetes de Memoria de búfer

1.5 Mb

Jumbo Frame

16 KB

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Características Avanzadas

Green Technology

802.3X Flow Control

Back Pressure

Store and Forward

Método de Transferencia

OTROS

Certificación

CE, FCC, RoHS

Contenidos del Paquete

5-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch

Power Adapter

Installation Guide

Ambiente

Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Operating Humidity: 10% ~ 90% non-condensing

Storage Humidity: 5%~90% non-condensing