

MERCUSYS®



MW300RE

- **Inalámbrico**

Estándares inalámbricos

IEEE 802.11n/g/b

Frecuencia

2,4 GHz

Tasa de señal

Hasta 300 Mbps

Sensibilidad de recepción



11g 54M: -75dBm
11n HT20 MCS7: -73dBm
11n HT40 MCS7: -70dBm

Poder de transmisión

<20 dBm

Seguridad inalámbrica

Cifrado WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Funciones inalámbricas

Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas
Función de inicio de sesión de dominio
Control de potencia de transmisión

- **Software**

Gestión

Gestión

- **Hardware**

Dimensiones (WXDXH)

101x75x39mm

Botón

MERCUSYS®

Botón Restablecer/WPS

Fuente de alimentación externa

Aproximadamente 4,3 W

Tipo de antena

3 antenas externas

- **Otros**

Certificaciones

CE, ROHS

contenidos del paquete

Extensor de alcance Wi-Fi de 300 Mbps MW300RE
Guía de Instalación Rápida

Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación
Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación