

MERCUSYS®

MW302R



Inalámbrica

Estándares inalámbricos

IEEE 802.11b / g / n

Frecuencia

2,4-2,4835 GHz

Tasa de señal

- 11n: hasta 300 Mbps (dinámico)
- 11g:
hasta 54 Mbps (dinámico) • 11b: hasta 11 Mbps (dinámico)

Sensibilidad de recepción

- 270M: -73dBm @ 10% PER
- 130M: -75dBm @ 10% PER
- 54M: -77dBm @ 10% PER
- 11M: -90dBm @ 10% PER
- 6 M: -94dBm @ 10% PER

- 1 M: -96dBm @ 10% POR

Poder de transmision

<20dBm (PIRE)

Seguridad inalámbrica

WPA-PSK / WPA2-PSK

Funciones inalámbricas

Activar / desactivar radio inalámbrica, puente WDS

Software

Tipo de WAN

IP dinámica / IP estática / PPPoE / PPTP / L2TP

Gestión

Control de acceso, gestión local, gestión remota

DHCP

Servidor

Reenvío de puertos

Servidor virtual, UPnP, DMZ

Seguridad del cortafuegos

Enlace de direcciones IP y MAC

Protocolos

IPv4, IPv6

Red de invitados

Red de invitados de 2,4 GHz

Hardware

Dimensiones (WXDXH)

114 mm × 94 mm × 26 mm

Botón

Botón de reinicio

Fuente de alimentación externa

5 V / 0,6 A

Tipo de antena

2 * 5dBi

Puertos ethernet

2 puertos LAN de 10/100 Mbps y
1 puerto WAN de 10/100 Mbps

Otros

contenidos del paquete

Enrutador inalámbrico N a 300 Mbps (MW302R)

Adaptador de corriente

Guía de instalación rápida

Cable Ethernet

Ambiente

- Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)
- Temperatura de almacenamiento: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F)
- Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90 % Sin condensación
- Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación