



TL-SG108-M2

CARACTERISTICAS DE HARDWARE

Estándares y Protocolos	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.3bz
Interfaz	8× 100Mbps/1Gbps/2.5Gbp Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
Cantidad de Ventiladores	Sin ventilador
Fuente de Alimentación Externa	Adaptador de corriente externo (salida: 12 VCC / 1,5 A)
Indicador de LED	• Energía del sistema: 1 • Indicadores de enlace / actividad: 8, 1 indicador por puerto integrado en cada puerto RJ-45
Dimensiones	8.9×5.2×1.4 in (226×131×35 mm)
Consumo de Potencia Máximo	15.65 W
Max Heat Dissipation	53.40 BTU/h

RENDIMIENTO

Capacidad de Conmutación	40 Gbps
--------------------------	---------

Tasa de Reenvío de Paquetes	29.8 Mpps
Tabla de Direcciones MAC	16 K
Memoria del Buffer de Paquete	1.5 Mb
Jumbo Frame	10 KB
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE	
Características Avanzadas	• 802.3X Flow Control • 802.1p/DSCP QoS
Método de Transferencia	Almacenamiento y reenvío
OTROS	
Certificaciones	CE, FCC ,RoHS
Contenido del Paquete	• Conmutador de escritorio multigigabit de 2,5 G de 8 puertos TL-SG108-M2 • Adaptador de corriente • Guía de instalación • Patas de goma
Factores Ambientales	• Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 ° C (32 a 104 ° F) • Temperatura de almacenamiento: -40–70 ° C (-40–158 ° F) • Humedad de funcionamiento: 10 a 90% de humedad relativa sin condensación • Humedad de almacenamiento: 5–90% de humedad relativa sin condensación