



Archer T2U

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interface	USB 2.0
LED	Status
Dimensiones (W X D X H)	1.6×0.7×0.3 pulgadas. (41×19.5×8.7mm)
Tipo de Antena	Onmidireccional

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frecuencia	5GHz 2.4GHz
Tasa de Señal	5GHz 11ac: Hasta 433Mbps(dinámica) 11a: Hasta 54Mbps(dinámica) 2.4GHz 11n: Hasta 150Mbps(dinámica) 11g: Hasta 54Mbps(dinámica) 11b: Hasta 11Mbps(dinámica)
Sensibilidad de Recepción	5GHz : 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -99dBm 11b 11Mbps: -91dBm 11g 6Mbps: -94dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MCS0: -95dBm 11n HT20 MCS7: -76dBm

Potencia de Transmision	11n HT40 MCS0: -92dBm
Modos Inalámbricos	11n HT40 MCS7: -73dBm <20dBm (EIRP) modo Ad-Hoc / Infraestructura
Seguridad Inalámbrica	Soporta 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
Tecnología de Modulación	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
OTROS	
Certificacion	CE, FCC, RoHS
Contenidos del Paquete	Adaptador Inalámbrico Archer T2U CD de Instalación Guía de Instalación Rápida Windows 8 (32/64bits), Windows 7 (32/64bits), Windows XP(32/64bits)
Requisitos del Sistema	
Ambiente	Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40 °C (32 °F~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70 °C (-40 °F~158°F)
	Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación
	Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación