



EAP110

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interfaz

Botón

Fuente de Alimentación

Consumo de Energía

Dimensiones

Tipo de Antena

Montaje

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos

Frecuencia

Tasa de Señal

Sensibilidad de Recepción

Funciones Inalámbricas

Puerto Fast Ethernet (RJ-45) * 1 (Admite PoE pasivo)

Reiniciar

PoE pasivo de 24 V (+ 4,5 pines; -7,8 pines.

Adaptador PoE incluido)

2,8 W

7,5 × 6,8 × 1,2

pulg . (189,4 × 172,3 × 29,5 mm)

Interno 2 * 4dBi Omni

Montaje en techo / pared (kits incluidos)

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

2,4-2,4835 GHz

11n: hasta 300 Mbps (dinámico)

11g:

hasta 54 Mbps (dinámico) 11b: hasta 11 Mbps (dinámico)

300M: -71dBm @ 10% FOR

150M: -75dBm @ 10% FOR

54M: -78dBm @ 10% FOR

11M: -93dBm @ 8% FOR

6M: -92dBm @ 10% FOR

1M: -96dBm @ 8% FOR

Múltiples SSID (Hasta 8 SSID)

Habilitar / Deshabilitar Radio Inalámbrica

Asignación Automática de Canales

Transmitir Control de Potencia (Ajustar la Potencia de Transmisión en dBm)

QoS (WMM)

Límite de Velocidad

Programación de Reinicio

Programación

	Inalámbrica Estadísticas Inalámbricas basadas en SSID / AP / Cliente Autenticación de portal cautivo Control de acceso Filtrado inalámbrico de direcciones MAC Aislamiento inalámbrico entre clientes Asignación de SSID a VLAN Detección de AP no autorizado Compatibilidad con 802.1X WEP / WPA / WPA2-Enterprise de 64/128/152 bits, WPA-PSK / WPA2-PSK
Potencia de Transmisión	CE: ≤19dBm (EIRP) FCC: ≤21dBm
ADMINISTRACIÓN	
Aplicación Omada	sí
Gestión centralizada	• Controlador Omada basado en la nube • Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada
Software del controlador Omada	sí Sí (a través de OC300, OC200, controlador basado en la nube Omada o controlador de software Omada)
Acceso a la nube	sí
Alertas de Correo Electrónico	sí
Control de LED ENCENDIDO / APAGADO	sí
Gestión de control de acceso MAC	sí
SNMP	v1, v2c
Registro del sistema Local / Remote Syslog	Syslog local / remoto
Telnet	sí
SSH	sí
Gestión basada en web	HTTP / HTTPS
VLAN de administración	sí
OTROS	
Certificación	CE, FCC, RoHS Punto de acceso inalámbrico N de montaje en techo de 300 Mbps EAP110 Adaptador PoE pasivo, cable de alimentación, kits de montaje, guía de instalación
Contenidos del Paquete	
Requisitos del Sistema	Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Ambiente	

Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-
40 °F ~ 158 °F)

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin
condensación

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90 % sin
condensación