



TL-SG1210P

Interfaz	8 puertos RJ45 PoE + 10/100 / 1000Mbps 1 puerto RJ45 de 10/100/1000 Mbps 1 ranura Gigabit SFP
Medios de Red	10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100 m) EIA / TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) 100BASE-TX: cable UTP categoría 5, 5e (máximo 100 m) EIA / TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) 1000BASE-T: cable UTP categoría 5, 5e, 6 o superior (máximo 100 m) EIA / TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) 1000BASE-X MMF, SMF
Cantidad de Ventiladores	Sin ventilador
Bloqueo de Seguridad Físico	Si
Fuente de Alimentación	Adaptador de corriente externo (salida: 53,5 V CC / 1,31 A)
Tasa de Reenvío de Paquetes	14.88 Mpps
Puertos PoE+ (RJ45)	Estándar: compatible con 802.3at / 802.3af Puertos PoE: Port1- Port 8 Presupuesto de energía PoE: 63W
Tabla de Dirección MAC	4K
Jumbo Frame	16 KB
Capacidad de Conmutación	20 Gbps
Dimensiones	209 × 126 × 26 mm
Consumo de Potencia Máximo	7,11 W (220 / 50Hz. Sin PD conectado) 78,13 W (220 / 50Hz. Con 63W PD conectado)
Disipación máxima de calor	24,25 BTU / h (sin PD conectado) 266,42 BTU / h (con PD de 63 W conectado)
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE	
Características Avanzadas	Compatible con PD compatibles con IEEE 802.3af / at Control de flujo IEEE802.3x QoS 802.1p / DSCP Inspección IGMP
Método de Transmisión	Almacenamiento y reenvío
OTROS	

Certificaciones
Contenido del Paquete
Factores Ambientales

CE, FCC, RoHS
TL-SG1210P, adaptador de corriente, guía de instalación
Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)
Temperatura de almacenamiento: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F)
Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación