



RE650

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de Enchufe

EU, UK, US

Estándares y Protocolos

IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Interface

1 x 10/100/1000M Ethernet Port (RJ45)

Botón

WPS Button, Reset Button, LED Button, Power Button

Consumo de Energía

12W (max power consumption)

Dimensiones (W X D X H)

6.4 x 3.4 x 1.6 in. (163 x 86 x 40mm)

Antena

4 x external

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Frecuencia

2.4GHz & 5GHz(11ac)

Tasa de Señal

5GHz:Up to 1733Mbps

2.4GHz:Up to 800Mbps

Sensibilidad de Recepción

5GHz :

11a 6Mbps:-96dBm@10% PER

11a 54Mbps: -78dBm@10% PER

11ac HT20 mcs8: -69dBm@10% PER

11ac HT40 mcs9: -66dBm@10% PER

11ac HT80 mcs9: -63dBm@10% PER

2.4GHz

11g 54M: -79dBm@10% PER

11n HT20 mcs7: -77dBm@10% PER

11n HT40 mcs7: -74dBm@10% PER

Modos Inalámbricos

Range Extender/Access Point

Funciones Inalámbricas

Wireless Statistic

Concurrent Mode boost both 2.4G/5G WiFi band

Access Control

LED Control

Domain Login Function

Seguridad Inalámbrica

64/128-bit WEP

WPA-PSK / WPA2-PSK

Potencia de Transmisión

<20dBm(2.4GHz)

OTROS	<23dBm(5GHz)
Certificacion	CE, FCC, RoHS
Contenidos del Paquete	AC2600 Wi-Fi Range Extender RE650 Quick Installation Guide
Dimensiones de la Caja (W X D X H)	7.9 x 4.9 x 3.8 in. (202 x 125 x 97mm)
Requisitos del Sistema	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Ambiente	Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing