



Archer T4U V3



CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interface	USB 3.0
Botón	WPS button
Dimensiones (W X D X H)	3.64×1.24×0.55 in. (92.47×31.55×13.9mm)
Antena	2 High Gain External Antennas
Tipo de Antena	Omni Directional

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frecuencia	5GHz 2.4GHz
Tasa de Señal	5GHz 11ac: Up to 867Mbps(dynamic) 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11a: Up to 54Mbps(dynamic) 2.4GHz 11n: Up to 400Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic)
Sensibilidad de Recepción	5GHz : 11a 6Mbps: -91dBm 11a 54Mbps: -77dBm 11nHT20 : -74dBm 11nHT40 : -71dBm 11ac HT20: -70dBm 11ac HT40: -66dBm 11ac HT80: -62dBm 2.4GHz: 11b 11Mbps: -86dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11n HT20: -72dBm 11n HT40: -70dBm
Potencia de Transmision	<20dBm (EIRP)

Modos Inalámbricos	Ad-Hoc / Infrastructure mode
Seguridad Inalámbrica	Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Tecnología de Modulación	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
OTROS	
Certificacion	CE, FCC, RoHS
Contenidos del Paquete	AC1300 High Gain Wireless MU-MIMO USB Adapter Archer T4U Quick Installation Guide Resource CD
Requisitos del Sistema	Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.9-10.13
Ambiente	Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing