TL-SG1210MP

Interfaz	• 9 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps • 1 puerto combinado SFP / RJ45 de 1000 Mbps • Autonegociación • AUTO MDI / MDIX
Medios de Red	• 10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100 m) • EIA / TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) • 100BASE-TX: cable UTP categoría 5, 5e (máximo 100 m) • EIA / TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m)
Cantidad de Ventiladores	Sin ventilador
Bloqueo de Seguridad Físico	Si
Fuente de Alimentación Externa	Adaptador de corriente externo (salida: 53,5 V CC / 2,43 A)
Tasa de Reenvío de Paquetes	14.88 Mpps
Puertos PoE (RJ45)	• Estándar: compatible con 802.3 af / at • Puertos PoE: puertos 1–8 • Fuente de alimentación: 123 W
Tabla de Dirección MAC	4K
Jumbo Frame	16 KB
Capacidad de Conmutación	20 Gbps
Dimensiones	8.2 × 4.9 × 1.0 in (209 × 126 × 26 mm)
Consumo de Potencia Máximo	• 7,93 W (220 V / 50 Hz sin PD conectado) • 141,40 W (220 V / 50 Hz con PD de 123 W conectado)
Disipación máxima de calor	• 27,04 BTU / h (220 V / 50 Hz sin PD conectado) • 482,17 BTU / h (220 V / 50 Hz con PD de 123 W conectado)
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE	
Método de Transmisión	Almacenamiento y reenvio

Funciones Avanzadas	• Compatible con PD compatibles con IEEE 802.3af / at • Botón de modo extendido (puertos 1 a 4, fuente de alimentación PoE de hasta 250 m y transmisión de datos) • Botón de modo de prioridad (puertos 1–2) • Botón de modo de aislamiento (puertos 1–4 / 5-8) • Recuperación automática de PoE (puertos 1-8) • Autoaprendizaje y envejecimiento automático de direcciones Mac • Control de flujo IEEE802.3x para modo dúplex completo y contrapresión para modo dúplex medio
OTROS	
Certificaciones	FCC, CE, RoHS
Contenido del Paquete	• TL-SG1210MP • Adaptador de corriente • Guía de instalación
Factores Ambientales	• Temperatura de funcionamiento: 0–40 ℃ (32–104 ℉) • Temperatura de almacenamiento: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Humedad de funcionamiento: 10 a 90% de humedad relativa sin condensación • Humedad de almacenamiento: 5–90% de humedad relativa sin condensación