



RE220



INALÁMBRICO

Modos de trabajo	Extensor de rango/Punto de acceso
------------------	-----------------------------------

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Estándares y Protocolos	IEEE802.11ac, IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b
Tipo de Enchufe	UE, Reino Unido, EE. UU., AU
Interfaz	1 puerto Ethernet de 10/100 Mbps (RJ45)
Botón	Botón RE (Range Extender), Botón Reset
Potencia de entrada	100-240 V ~ 50/60 Hz
Consumo de Energía	Consumo 6.5W



CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Dimensiones (W X D X H)	110,0 x 65,8 x 75,2 mm (4,3 x 2,6 x 3,0 pulgadas)
Antena	3 x internos

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz
Tasa de Señal	5 GHz: hasta 433 Mbps 2,4 GHz: hasta 300 Mbps
Sensibilidad de Recepción	2.4G: 270M: -70dBm al 10% PARA 130M: -70dBm al 10% PARA 108M: -73dBm al 10% PARA 54M: -75dBm al 10% PARA 11M: -86dBm al 8% PARA 6M: -92dBm al 10% PARA 1M: -94dBm al 8% PARA 5G: 390M: -60dBm al 10% PARA 29.3M: -83dBm al 10% PARA 180M: -64dBm al 10%



CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

	PARA 13.5M: -87dBm al 10% PARA 78M: -68dBm al 10% PARA 6.5M: -90dBm al 10% PARA 54M: -75dBm al 10% PARA 6M:-90dBm al 10% PARA
Modos Inalámbricos	Extensor de rango
Funciones Inalámbricas	Función de inicio de sesión de dominio de estadísticas inalámbricas WMM (Wi-Fi Multimedia)
Seguridad Inalámbrica	WEP de 64/128/152 bits WPA-PSK / WPA2- PSK
Potencia de Transmisión	< 20 dBm (PIRE)

OTROS

Certificacion	CE, FCC, RoHS
Contenidos del Paquete	AC750 Wi-Fi Range Extender RE200 Guía de Instalación Rápida
Requisitos del Sistema	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP,



OTROS

	Vista o Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
Ambiente	Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Almacenamiento: - 40°C~70°C (- 40°F~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación