



TL-SL1218MP

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interfaz	16 puertos RJ45 PoE + 10 / 100Mbps 2 puertos RJ45 10/100 / 1000Mbps 2 ranuras SFP Gigabit combinadas
Medios de Red	10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100 m) EIA / TIA-568 100 Ω STP (máximo 100 m) 100BASE-TX: UTP categoría 5, cable 5e (máximo 100 m) EIA / TIA-568 100 Ω STP (máximo 100 m) 1000BASE-T: cable UTP categoría 5, 5e, 6 o superior (máximo 100 m) EIA / TIA-568 100 Ω STP (máximo 100 m) 1000BASE-X MMF, SMF
Cantidad de Ventiladores	2 ventiladores
Cerradura de Seguridad Física	sí
Fuente de Alimentación	100-240 V CA, 50/60 Hz
Soporte de Acha Band	7,2 Gbps
Puertos PoE+ (RJ45)	Estándar: compatible con 802.3at / 802.3af Puertos PoE: Port1- Port16 PoE Presupuesto de energía: 192W
Tabla de Dirección Mac	8K
Dimensiones (WXDXH)	440 × 180 × 44 mm (17,3 × 7,1 × 1,7 pulg.)
Consumo Máximo de energía	18,73 W (220 / 50Hz. Sin PD conectado) 217,22 W (220 / 50Hz. Con 192W PD conectado)
Disipación Máxima de Calor	63,89 BTU / h (sin PD conectado) 741,15 BTU / h (con 192 W PD conectado)

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Características Avanzadas	Compatible con PD que cumplen con IEEE 802.3at / af Modo de prioridad de puerto Modo extendido (fuente de alimentación PoE de hasta 250 m y transmisión de datos)
---------------------------	--

Método de Transmisión	Aprendizaje automático y envejecimiento automático de direcciones Mac
OTROS	Control de flujo IEEE802.3x
Certificación	Almacenamiento y reenvío
Contenidos del Paquete	CE, FCC, RoHS
Ambiente	TL-SL1218MP, cable de alimentación, guía de instalación
	Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)
	Temperatura de almacenamiento: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F)
	Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% no Condensación
	Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación