

MERCUSYS®

MW150US



Inalámbrica

Estándares inalámbricos

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Frecuencia

2.400 - 2.4835 GHz

Tasa de señal

11n: hasta 150 Mbps (dinámico)

11g: hasta 54 Mbps (dinámico)

11b: hasta 11 Mbps (dinámico)

Sensibilidad de recepción

130M: -68dBm @ 10% POR

108M: -68dBm @ 10% POR

54M: -68dBm @ 10% POR

11M: -85dBm @ 8% POR

6M: -88dBm @ 10% POR

1 M: -90dBm @ 8% POR

Poder de transmision

<20dBm

Seguridad inalámbrica

WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

Hardware

Dimensiones (WXDXH)

0,74 × 0,58 × 0,27 pulg. (18,9 × 14,8 × 6,85 mm)

Interfaces

USB 2.0

Tipo de antena

Interno

Otros

Certificaciones

CE, ROHS

contenidos del paquete

Adaptador Nano USB Inalámbrico N150

MW150US

Guía de Instalación Rápida

CD de recursos

Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación

Requisitos del sistema

Windows 8.1 / 8/7 / XP (32/64 bits)

