



Halo H30G(2-pack)



CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Inalámbrico

Estándares inalámbricos

WiFi 6
IEEE 802.11 a/n/ac 5 GHz
IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Velocidades WiFi

867 Mbps en 5 GHz, 400 Mbps en 2,4 GHz

Sensibilidad de recepción

2,4 GHz:
11g 6Mbps:-96dBm
11g 54Mbps:-78dBm 11n
HT20 MCS7:-76dBm
11n HT40 MCS7:-73dBm
5GHz :
11a 6Mbps :-95dBm 11a 54Mbps :-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-72dBm 11ac VHT20 VHT80 MCS9:-63dBm

Poder de transmision

2,4 GHz < 20 dBm (PIRE)
5 GHz < 23 dBm (PIRE)

Seguridad inalámbrica

WPA-PSK/WPA2-PSK

Protocolo de malla

802.11k/v/r

Software

Modos de operación

Enrutador, punto de acceso

Calidad de servicio

MMM

Tipo de WAN

IP dinámica/IP estática/PPPoE/L2TP/PPTP

Gestión

Gestión local, gestión remota, multigestores

DHCP

servidor, cliente

Seguridad del cortafuegos

Cortafuegos SPI

Protocolos	Soporta IPv4 e IPv6
------------	---------------------

Hardware

Red de invitados	Red de invitados de 2,4 GHz, red de invitados de 5 GHz
------------------	---

Dimensiones	3,5 × 3,5 × 3,5 pulgadas (88 × 88 × 88 mm)
-------------	--

Interfaces	2 puertos Gigabit por unidad Halo (detección automática de WAN/LAN)
------------	--

Botón	Botón de reinicio
-------	-------------------

Otros

contenidos del paquete	2 unidades Halo H30G 1 cable Ethernet RJ45 2 adaptadores de corriente 1 guía de instalación rápida
------------------------	---

Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación
----------	---