

- CPU  
Supports 12th Gen Intel® Core™ family/ Pentium / Celeron series processors for LGA 1700 socket  
Diseño de alimentación por 9 fases  
Diseño de capacitor 100% sólido  
Consulte la lista de CPU compatibles para obtener más detalles
- CHIPSET  
Intel® B660 Express Chipset
- GRÁFICOS  
Integrated Intel UHD Graphics  
Compatible con DirectX® 12
- MEMORIA  
Dual-channel DDR4 Memory architecture  
Soporta 4600\*/4533\*/3200\*MHz DDR4 memoria(s) no ECC, SDRAM Sin buffer  
2 X 288-pin DDR4 DIMM socket
  - └ Support up to 64 GB\*
- EXPANSION SLOT  
1 X PCI Express X16 Gen 4.0 slot(s)  
1 X PCI Express X4 Gen 4.0 slot(s)
  - └ For 2242/2260/2280 SSD1 X PCI Express X4 Gen 3.0 slot(s)
  - └ For 2242/2260/2280 PCIe/SATA SSD1 X PCI Express X1 Gen 3.0 slot(s)  
2 X M.2 slot for SSD
- Storage  
Compatible con conjunto de chips Express Intel B660  
4 puerto(s) serie ATAIII 6 Gb/s  
3 X SATA if M.2 SATA SSD Install
- Audio  
CÓDEC de audio HD de 6 canales  
CÓDEC de audio HD de 6 canales Realtek ALC1200
- LAN  
(Realtek RTL8111K Gigabit Fast Ethernet Controller optional)  
Wake-On-LAN
- USB  
Compatible con conjunto de chips Express B660  
6 X USB 3.2 Gen 1x1 port(s) up to 5Gb/s
  - Back Panel 4 port(s)
  - Onboard 2 port(s)5 X USB2.0 port(s) Up to 480 Mb/s
  - Back Panel 2 port(s)

- Onboard 3 port(s)
- REAR PANEL I/O
  - 1 conector combinado para PS/2
  - 1 X Audio port (Line-in,Line-out,Mic-out)
  - 1 puerto(s) RJ-45
  - 1 puerto(s) HDMI
  - 1 puerto(s) DVI-D
  - 1 puerto(s) D-Sub (VGA)
  - 4 X USB 3.2 Gen 1x1 Type A port(s)
  - 2 X USB2.0 port(s)
- CONNECTORS & HEADERS
  - 1 conector de fuente de alimentación ATX de 24 contactos
  - 1 conector de alimentación de 12 V ATX de 8 contactos
  - 1 conector CPU\_FAN de 4 contactos con ventilador inteligente
  - 2 conector SYS\_FAN de 4 contactos
  - 1 cabezal de conmutación/LED del panel frontal
  - 1 cabezal de audio del panel frontal
  - 1 X USB 3.2 Gen 1x1 header
    - └ Support additional 2 USB ports
  - 2 X USB 2.0 header
    - └ Support additional 3 USB ports
  - 4 conector(es) SATA III 6 Gb/s
  - 1 cabezal CLR\_CMOS
- SYSTEM BIOS
  - AMI BIOS con 16 MB SPI Flash ROM
  - ACPI y DMI
  - Tecla de acceso directo F7 para lanzar opciones de dispositivos
  - Pantalla triple
  - BIOS en varios idiomas
  - Audio, LAN, pueden deshabilitarse en la BIOS
- FACTOR DE FORMA
  - Factor de forma mATX
  - 244 mm x 211 mm
- OS Soportado
  - Windows 11 64-bit
- Certifications
  - Certificación CE/FCC
- Bundled Software
  - ECS Intelligent EZ Utility : eDLU, eSF