

Modelo: 4816 R
No. de Parte: 00-4202-4
Código de Barras: 099053042044



CARACTERÍSTICAS:

UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, ideal para la protección de equipos de escritorio
Tamaño compacto que ayuda a optimizar los espacios en su área de trabajo
Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad
Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje
Carga en modo Off y función de arranque en frío
Auto reinicio mientras se recupera la corriente

Salida

Capacidad potencia: 480 VA/ 240 W
Fase: Monofásica 120 V
Topología: Línea interactiva
Tiempo de transferencia: Típico 2-6 ms, 10 ms máximo
Tensión de salida nominal: 120 V distorsión ±10%
Frecuencia de salida en modo batería 60 Hz ±1 Hz
Tipo de forma de onda: Senoidal simulada
Conexiones de salida: (2) NEMA 5-15R con protección de batería (2) NEMA 5-15R sin protección de batería



Entrada

Voltaje de entrada: 120 V
Rango de voltaje: 90 - 145 Vca
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Tipo de enchufe: NEMA 5-15 P
Longitud del cable: 1.5 metros

Batería

Tipo de batería: Batería sellada de plomo ácido libre de mantenimiento a prueba de filtración
Baterías pre-instaladas: (1) 12 V 4.5Ah
Respaldo a media carga: 8 minutos
Respaldo a carga completa: 50 Segundos
Tiempo recarga: 4 hrs al 90%
Hot Swap: Si
Baterías externas adicionales: No

Administración

Tarjeta SNMP: No soportado
Panel control: 1 LED Indicador - en línea / en batería
Puerto EPO: No soportado

Alarmas audibles

Modo de batería: Sonido cada 10 segundos
Batería baja: Sonido cada segundo
Sobrecarga: Doble sonido cada 0.5 segundos
Reemplazo de batería: Sonido cada 2 segundos
Falla: Sonido continuo

Protección

Supresión de picos: 320 Joules
Ambiental

Ambiente operativo: 0-90% RH @ 0 - 40 °C sin condensación
Ruido audible: Menor a 40dBA

GARANTÍA

2 Años en todas sus partes y mano de obra
2 Años en batería

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Dimensiones:
Alto: 14.2 cm
Ancho: 9.7 cm
Profundo: 27.9 cm
Peso: 3.55 kg

Aplicaciones:

Video

Audio

Cómputo

Videojuegos

Teléfonos

Características físicas:

6 contactos NEMA 5-15R

Indicador Led

Formato Torre

Diseño compacto

Certificaciones:

NOM-001-SCFI-1993

ISO 9001:2008 ANCE

Ventajas:

Regulador de Voltaje

2 Años de Garantía (2 en batería)