



EN-416292-13 - NOBREAK KOBLENZ 20015 OL USB/R 2 KVA/2000W DOBLE CONV (00-4239-00-0)

General	
Capacidad potencia	2 000 VA / 1 600 W
Factor de potencia	.8
Fase	Monofásica 120 V con tierra física
Topología	On line doble conversión
Salida	
Tiempo de transferencia	Modo AC a modo de batería: cero / inversor a bypass: 4ms (típico)
Tensión de salida nominal	120V $\pm$ 1%
Frecuencia de salida sincronizado	60 Hz $\pm$ 5Hz
Frecuencia de salida en modo batería	60 Hz $\pm$ 1 Hz
Factor de cresta	3:1
Tipo de forma de onda	Senoidal pura
Conexiones de salida	(8) NEMA 5-15R
Distorsión armónica	
Carga lineal	$\leq$ 3% THD
Carga no lineal	6% máximo
Protección contra sobrecarga	Disyuntor térmico
Entrada	
Voltaje de entrada	120 V
Rango de voltaje	
50% carga	120 Vca (55-145)
100% carga	120 Vca (85-140)
Transferencia a batería por bajo voltaje	150 Vca $\pm$ 5%
Regreso a línea por bajo voltaje	145 Vca $\pm$ 5%
Frecuencia de entrada	60 Hz $\pm$ 5Hz
Tipo de clavija	NEMA 5-20P
Longitud del cable	1.8 metros
Batería	
Tipo de batería	VRLA batería sellada de plomo ácido libre de mantenimiento a prueba de filtración
Baterías pre-instaladas	(4) 12V 9Ah
Respaldo a media carga (minutos)	9:00
Respaldo a carga completa (minutos)	3:00
Tiempo recarga	4 hrs al 90%
Hot swap	Sí
Baterías externas adicionales	2 bancos máximo

Administración	
Puerto de interfaz	USB/RS-232
Tarjeta SNMP	Opcional
Panel control	LCD: Modo AC - (En línea) modo batería, nivel de carga, nivel de batería, voltaje de entrada, voltaje de salida, tiempo de descarga, condiciones de falla
Alarmas audibles	Modo batería: sonido cada 4 segundos Batería baja: sonido cada segundo Sobrecarga: doble sonido cada segundo Falla: sonido continuo
Silenciador de alarma	Sí
Software	View Power
Puerto EPO	Sí
Protección	
Supresión de picos	450 Joules
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobre tensión tolerable de 0,3% IEEE: Tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con UL1449
Ambiental	
Ambiente operativo	20-90% RH @ 0 - 40 °C sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-15 a 45°C
Ruido audible	menor a 50 dBA a un metro
Disipación térmica	655.00 BTU/hora
Dimensiones Físicas	
Formato	Convertible a rack/torre - 2U
Kit para montaje en rack 19"	Incluído
Kit para montaje en torre	Incluído
Gabinete	Metálico
Medidas (profundidad x ancho x altura)	410 x 438 x 88 mm
Peso Neto (kg)	19
Garantía y Certificaciones	
Garantía del no break	3 años
Garantía de batería	2 Años
Certificaciones	NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001:2015 ANCE