

7516 USB/R UPS Interactivo Onda Cuasisenoidal



Numero de Parte: 00-4260-00-6

Características físicas:



6 contactos
NEMA 5-15R



Indicadores
LED



Formato Torre

Ventajas:



Regulador
de Voltaje



Fácil acceso
a baterías



2 Años de
Garantía
(2 en batería)

Aplicaciones:



Video



Audio



Cómputo



Videojuegos



Teléfonos

Certificaciones:



NOM-001-SCFI-1993



ISO 9001:2015
ANEC

Características:

- UPS Línea Interactiva con Regulador de Voltaje integrado, ideal para la protección de equipos de escritorio.
- Factor de potencia 0.6.
- Protección contra sobre carga y corto circuito.
- Regulador de voltaje integrado (Altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje.
- Arranque en frío modo batería.
- Indicadores LED para modo línea, batería, sobrecarga batería baja / reemplazo.
- Tiempo de respaldo 75 min.

General	Capacidad potencia	750VA / 450W
	Fase	Monofásica 120V
	Topología	Línea Interactiva
Salida	Tiempo de transferencia	Típico 2-6 ms, 10 ms máximo
	Tensión de salida nominal	120 Vca $\pm 5\%$
	Frecuencia de salida en modo batería	60 Hz ± 1 Hz
	Tipo de forma de onda	Senoidal simulada PWM
	Conexiones de salida	(4) NEMA 5-15R con protección de batería (2) NEMA 5-15R sin protección de batería
Entrada	Voltaje de entrada	120V - 127 V
	Rango de voltaje	95 - 140 Vca
	Frecuencia de entrada	60 Hz
Batería	Tipo de clavija	NEMA 5-15P
	Tipo de batería	VRLA Batería sellada de plomo ácido libre de mantenimiento a prueba de filtración
	Baterías pre-instaladas	(1) 12V 9 Ah
	Tiempo de Respaldo*	75 min
	Tiempo recarga	4 hrs al 90%
Administración	Baterías externas adicionales	No
	Puerto de interfaz	USB
	Tarjeta SNMP	No soportado
	Panel control	(4) LED indicadores: Modo línea, modo batería, sobrecarga y batería baja/ reemplazar
	Alarmas audibles	Modo de batería: sonido cada 10 segundos Batería baja: sonido cada segundo Sobrecarga: doble sonido cada 0.5 segundos Reemplazo de batería: sonido cada 2 segundos Falla: sonido continuo
Protección	Software	View Power
	Supresión de picos	Switch termomagnético 7 A
Ambiental	Ambiente operativo	0-90% RH @ 0 - 40 °C Sin Condensación
	Ruido audible	Menor a 40dBA
Dimensiones físicas	Formato	Torre
	Gabinete	Plástico
	Medidas (Profundidad x ancho x altura)	289 x 97 x 142 mm
Garantía y certificaciones	Peso Neto (kg)	4.25
	Garantía	3 Años
	Garantía de batería	2 Años
Certificaciones		NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001:2015