



Modelo

AP-750G

Factor de forma Intel

ATX12V

Tipo PFC

PFC activo

Estándar ATX

ATX 3.0

Dimensiones

150 x 150 x 86 mm

Eficacia

80Plus Oro

MTBF

>120,000 hrs @ 25°C

Características de protección

OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP

Materiales peligrosos

ROHS

Rango de entrada de CA

100-240Vac

Voltaje de salida de CC

+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb

Carga máxima

20A20A62A 0.3A 2.5A

Carga combinada

110 W 110 W 744 W 3,6 W 12,5 W

Producción total

750W

Conectores de cable

MB 24/20 pines x 1

CPU 4+4 pines x 2

PCI-E 16 pines x 1 (tanto en el lado de la fuente de alimentación como en el del conector)

PCI-E 8 pines x 3

SATA x 5

PERIFÉRICOS x 3

Contenido del paquete

Cable de alimentación x 1

Placa base Cable de alimentación x 1 (610 mm)

Cable de CPU x 2 (650 mm)

PCI-E Gen 5 Cable de 16 pines x 1 (675 mm)

Cable PCI-E (de 16 pines a 8 pines-8 pines) Cable x1 (675 mm)

Cable PCI-E 1 a 1 (675 mm)

Cable SATA 1 a 2 x 1 (400 + 120 mm)

Cable SATA 1 a 3 x 1 (400 + 120 + 120 mm)

Cable periférico 1 a 3 x 1 (400 + 150 + 150 mm)

Manual de usuario x 1

Peso

1.466 kg (fuente de alimentación individual)

Tecnología 0dB

No

Botón de ventilador de 0 dB

No, este producto no tiene tecnología 0dB.