

BE27ACSBK

BE27ACSBK

[Descripción](#) [Especificaciones](#) [Noticias](#) [Soporte](#)



Model	BE27ACSBK
-------	-----------

Display

Tamaño de panel (pulgadas) :27
Relación de aspecto :16:9
Área de visualización de pantalla (H x V) :596.736 x 335.664 mm
Superficie de display :Non-Glare
Tipo de luz de fondo :LED
Tipo de panel :IPS
Ángulo de visión (CR $\geq$ 10, H/V) :178°/ 178°
Pixel Pitch : 0.233mm
Resolución :2560x1440
Espacio de color (sRGB) :100%
Brillo (Typ.) :350cd/m²
Relación de contraste (Typ.) :1000:1
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100000000:1
Colores en display :16.7M
Tiempo de respuesta :5ms(GTG)
Frecuencia de actualización (Max) :60Hz
Flicker-free : Yes

Video

Tecnología Trace Free:Yes
SPLENDID Technology : Yes
Color Temp. Selection : Yes(4 modes)
QuickFit : Yes
HDCP : Si
Dark Boost : Yes
Low Blue Light : Yes
Web Camera : Yes(2.0M Pixels, Rotatable)

Audio

Speaker : Yes(2Wx2)
Microphone : Yes(x2 for MIC-Array)

Puertos E/S

USB-C x 1 (DP Alt Mode)
DisplayPort 1.2 x 2 (Daisy Chain)
HDMI(v1.4) x 1
USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Earphone Jack : Yes
USB-C Power Delivery : 80W

Frecuencia de la señal

Digital Signal Frequency : HDMI: 30~122 KHz (H) / 48~75 Hz (V)
DisplayPort, USB-C: 30~122 KHz (H) / 30~75 Hz (V)

Consumo de energía

Power Consumption : < 21.3W
Power Saving Mode : < 0.5W
Power Off Mode : 0W (hard switch)
Voltage : 100-240V, 50/60Hz

Diseño mecanico

Tilt : Yes (+35° ~ -5°)
Swivel : Yes (+180° ~ -180°)
Pivot : Yes (+90° ~ -90°)
Height Adjustment : 0~150 mm
VESA Wall Mounting : 100x100mm
Kensington Lock : Yes

Dimensiones

Phys. Dimension with Stand (W x H x D) : 612.4 x (441.8~547.8) x 259 mm
Phys. Dimension without Stand (W x H x D) : 612.4 x 427.3 x 56.1 mm
Box Dimension (W x H x D) : 713 x 502 x 228 mm

Peso

Net Weight with Stand : 8.6 Kg
Net Weight without Stand : 5.8 Kg
Gross Weight : 11.2 Kg

Accesorios (varían según la región)

HDMI cable
MiniPC Kit
Power cord
Quick release stand
Quick start guide
USB-C cable
Warranty Card

Temperatura / humedad de funcionamiento

Operation temperature : 0~+40°C
Operation humidity : 10%~80%

Certificado

EPEAT Silver
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
