

Amplia la productividad y el rendimiento

Consiga que su negocio funcionen a pleno rendimiento con nuestras impresoras en las que puede confiar la serie BM5115. Esta serie no sólo le permite disfrutar de una velocidad espectacular, sino también de todas las funciones de fácil manejo, gran comodidad, navegación intuitiva, y mucho más.



MONOCROMÁTICA
MULTIFUNCIÓN

ALTA VELOCIDAD

40 PPM



Eficiencia

Impresión móvil desde la App - Simple, con solo usar tus manos



Velocidad

Rápida salida de la primera página en menos de 6,9 segundos



Estructura

de marco de metal resistente



Facilidad

Escaneo automático doble faz de una sola pasada por ADF

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

SERIE BM5115

Impresora Multifuncional Láser Monocromática

MODELO	■ BM5115ADN		■ BM5115ADW	■ BM5115FDN	■ BM5115FDW
Función	3-i n-1 + A DF			4-in-1	
IMPRESIÓN					
Velocidad de impresión	40 ppm (A4) / 42 ppm (tamaño carta)				
Tiempo para la primera impresión	≤ 6,9 seg.				
Volumen de impresión recomendado	de 750 a 5.000 páginas por mes				
Lenguaje de la impresora	PCL5e, PCL6, PS				
Velocidad del procesador	1.2 GHz				
Capacidad de memoria	512 MB				
Panel de control	LCD de 2 líneas		Pantalla táctil de 3,5 pulgadas		
Impresión a doble faz automática	Sí				
Otras funciones de impresión	Impresión de folletos; compatible con AirPrint, Mopria, App móvil (App iOS/Android App)		Impresión de folletos, impresión segura, impresión de discos USB; compatible con AirPrint, Mopria, App móvil (iOS App/Android App)		
COPIAS					
Velocidad de copia	40 ppm (A4) / 42 ppm (tamaño carta)				
Tardía de la primera impresión	Base plana: menos de 10 seg; ADF: menos de 11 seg				
Máximo de copias	99				
Configuración de reducción/ampliación de la copia	entre 25% y 400%				
Características especiales de las copias	Copia de documentación de identidad, copia de recibos, copia N-up, copia clónica, copia de carteles, copia intercalada, copia con marcas de agua				
ESCANER					
Tipo de escáner	Base plana + DADF				
Escaneo a doble cara automatizada	Sí				
Capacidad del ADF	50 Páginas				
Velocidad de escaneo	24 ppm (A4) / 48 ipm (A4)		25 ppm (tamaño carta) / 50 ipm (tamaño carta)		
Tamaño máximo de escaneado	Base plana: 216×297 mm		ADF: 216×356 mm		
Escaneo en color	Sí				
Destinos de escaneo	De escanear a PC, correo electrónico, FTP, SMB, memoria USB		De escanear a PC, correo electrónico, FTP, SMB, dispositivo USB, App (iOS/Android/iPad OS)	De escanear a PC, correo electrónico, FTP, SMB, memoria USB	De escanear a PC, correo electrónico, FTP, SMB, dispositivo USB, App (iOS/Android/iPad OS)
Fax					
Tipo de fax	/		Mono		
Velocidad del módem	/		33,6 Kbps		
Memoria de fax	/		650 Páginas		
Resolución de fax	/		Estándar: 200 × 100 ppp Fina: 200 × 200 ppp Superfino: 200 × 400 ppp Imagen: 300 × 300 ppp		
Sistema de codificación	/		MH / MR / MMR / JBIG		
Compatibilidad	/		ITU-T SG3 / ECM		
PAPEL MANUAL					
Bandeja de entrada de papel	250 Páginas				
Bandeja de papel de entrada opcional	2 × 550 páginas				
Bandeja multiusos	60 Páginas				
Capacidad máxima de entrada de papel	1410 Páginas				
Bandeja de salida del papel	150 Páginas				
Tipos de impreso	Papel (normal, grueso, fino, reciclado), Transparencia, Cartulina, Etiqueta, Sobre				
Tamaños de impresión	A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2				
Peso del impreso	Bandeja de entrada: 60-120g/m²		Bandeja multipropósito: 60-200g/m²	Bandeja opcional: 60-120g/m²	
OTROS					
Dimensiones (An*P*Al)	415*365*370 mm				
Peso del producto (con el cartucho)	12.5 kg				
Intervalo de la temperatura de operación	Temperatura recomendada: de 10 a 32°C Humedad: de 20% a 80%				
Voltaje de entrada	110V: AC100-127V, 50/60Hz, 14A		220V: AC220-240V, 50/60Hz, 7A		
Ruido	Lista para imprimir ≤ 30dB (A); Imprimiendo ≤ 54dB (A); Escaneando ≤ 54dB (A); Copiando ≤ 57 dB (A)				
Consumo de energía	Consumo promedio de impresión: ≤ 650W Lista para imprimir: ≤ 60W En descanso: ≤ 1 W				
Compatibilidad del sistema operativo	Microsoft Windows : Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win10 (32/64 Bit) Mac OS : 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15 Linux : Ubuntu 14.04/16.04/18.04 /Debian 10.0/Centos 7 (32/64 Bit) ; Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0/ Centos 8.2(64 Bit)				
Interfaz	IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx;	Alta velocidad USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx; WiFi (2.4G/5G): IEEE 802.11 a/b/g/n	Usb 2.0 de alta velocidad; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx	Alta velocidad USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx; WiFi (2.4G/5G): IEEE 802.11 a/b/g/n	
REPUESTOS					
Tipo cartucho	Cartucho de tóner y unidad de imagen				
Cartucho de inicio (1)	TL-5125C: 3,000 páginas				
Unidad de imagen de inicio (2)	DL-5125C: 3,000 páginas				
Cartucho estándar (1)	TL-5125C:3000 Pages	TL-5125HC:6000 Pages	TL-5125XC:15000 Pages		
Unidad de imagen estándar (2)	DL-5125C: 30000 Pages				