



Fuente de Poder Balam Rush GR Burst GR500B 80 PLUS Bronze ATX, 24-pin ATX, 120mm, 500W

BALAMRUSH

★★★★★ (0)

SKU: BR-937702

Principales características:

- Certificación: 80 PLUS Bronze
- Factor de forma: ATX
- Alimentador de energía: 24-pin ATX
- Número de conectores SATA : 4
- Tipo de cableado: No modular



Descripción

La Fuente de Poder Balam Rush GR Burst GR500B 80 PLUS Bronze, BR-937702 es un alimentador de energía con un factor de forma ATX. Cuenta con un interruptor de encendido/apagado integrado y un diámetro de ventilador de 12 cm para un enfriamiento activo. Con una potencia nominal de 500 W y una eficiencia del 85%, este PSU ofrece una corriente máxima de salida de +5Vsb de 2.5 A, +3.3V de 18 A, +12V de 37.5 A, +5V de 18 A, y -12V de 0.3 A. Tiene 2 conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin), 4 conectores de energía SATA, 2 conectores de poder periferales (Molex) y un conector a unidad de disquetes. Con un voltaje de entrada AC de 115 - 230 V y una frecuencia de entrada AC de 50/60 Hz, es adecuado para su uso con PC. Viene en color negro, con un solo ventilador de 12 cm y un ancho de 140 mm, profundidad de 150 mm y altura de 86 mm. Se presenta en una caja y posee la certificación 80 PLUS Bronze.

Especificaciones

PUERTOS E INTERFACES	
Número de conectores de energía SATA	4
Tipo de cableado	No modular
Conector a unidad de disquetes	Si
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)	2
Alimentador de energía para tarjeta madre	24-pin ATX
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)	2

PESO Y DIMENSIONES

Altura	86 mm
Profundidad	150 mm
Ancho	14cm

DETALLES TÉCNICOS

Conector 12VHPWR	No
------------------	----

CONTROL DE ENERGÍA

Corriente máxima de salida (+3.3V)	18 A
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	2.5 A
Corriente máxima de salida (+5V)	18 A
Corriente máxima de salida (-12V)	0.3 A
Frecuencia de entrada AC	50/60Hz
Potencia total	500W
Eficiencia	85%
Potencia nominal	500W
Corriente máxima de salida (+12V)	37.5 A
Voltaje de entrada AC	115-230V

DISEÑO

Color del producto	Negro
--------------------	-------

DESEMPEÑO

Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Power supply unit (PSU) form factor	ATX
Utilizar con	PC
Factor de forma	ATX

EMPAQUETADO

Tipo de embalaje	Caja
------------------	------

ENFRIAMIENTO

Número de ventiladores	1
Tipo de enfriamiento	Activo
Diámetro de ventilador	120mm

APROBACIONES REGULADORAS

Certificación 80 PLUS	80 PLUS Bronze
-----------------------	----------------
