



Modelo

Doble RTX3050-O6G

Motor gráfico

NVIDIA® GeForce RTX™ 3050

Estándar de autobús

PCI Express 4.0

OpenGL

OpenGL®4.6

Memoria de vídeo

6 GB GDDR6

Reloj del motor

Modo OC: 1537 MHz (reloj de refuerzo)

Modo predeterminado: 1507 MHz (reloj de refuerzo)

Núcleo CUDA

2304

Velocidad de la memoria

14 Gbps

Interfaz de memoria

96 bits

Resolución

Resolución máxima digital 7680 x 4320

Interfaz

Sí x 1 (DVI-D nativo)

Sí x 1 (HDMI 2.1 nativo)

Sí x 1 (DisplayPort 1.4a nativo)

Compatibilidad con HDCP Sí (2.3)

Compatibilidad máxima con pantalla

3

Compatibilidad con NVlink/Crossfire

No

Accesorios

1 x Manual de configuración de velocidad

Software

Controlador ASUS GPU Tweak III y GeForce Game Ready y controlador Studio: descargue todo el software desde el sitio de soporte.

Dimensiones

201 x 120 x 37 mm

7,91 x 4,72 x 1,46 pulgadas

Fuente de alimentación recomendada

450 W

Conectores de alimentación

No

Ranura

2 ranuras

Nota

\* Nuestra recomendación de potencia se basa en una configuración de GPU y CPU completamente overclockeada. Para obtener una sugerencia más específica, utilice la función "Seleccionar por potencia" en nuestra página de producto de fuente de alimentación: <https://rog.asus.com/event/PSU/ASUS-Power-Supply-Units/index.html>

