



Modelo

Doble RTX4060TI-O16G-EVO

Motor gráfico

NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti

Rendimiento de la IA

361

Estándar de autobús

PCI Express 4.0

OpenGL

OpenGL®4.6

Memoria de video

16 GB GDDR6

Reloj del motor

Modo OC: 2625 MHz

Modo predeterminado: 2595 MHz (Boost)

Núcleo CUDA

4352

Velocidad de la memoria

18 Gbps

Interfaz de memoria

128 bits

Resolución

Resolución máxima digital 7680 x 4320

Interfaz

Sí x 1 (HDMI 2.1a nativo)

Sí x 3 (DisplayPort 1.4a nativo)

Compatibilidad con HDCP Sí (2.3)

Compatibilidad máxima con pantalla

4

Compatibilidad con NVlink/Crossfire

No

Accesorios

1 x Manual de configuración rápida

1 x Tarjeta de agradecimiento

Software

Controlador ASUS GPU Tweak III y GeForce Game Ready y controlador Studio: descargue todo el software desde el sitio de soporte.

Dimensiones

227,2 x 123,24 x 49,6 mm

8,94 x 4,85 x 1,95 pulgadas

Fuente de alimentación recomendada

650 W

Conectores de alimentación

1 x 8 pines

Ranura

2,5 ranuras

Nota

* Nuestra recomendación de potencia se basa en una configuración de sistema de CPU y GPU totalmente overclockeada. Para obtener una sugerencia más personalizada, utilice la función "Elegir por potencia" en nuestra página de productos de fuente de alimentación:
<https://rog.asus.com/event/PSU/ASUS-Power-Supply-Units/index.html>