



EAP235-Wall

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interfaz

Subida: 1 puerto 10/100/1000 Mbps Ethernet

Descarga: 3 puertos 10/100/1000 Mbps Ethernet (Un puerto soporta PoE OUT. El PoE OUT necesita que el equipo sea alimentado con 802.3at PoE+ y la salida de energía máxima es de 13W.)

Bloqueo de Seguridad Físico

Si

Botones

Reset

Fuente de Alimentación

802.3af/802.3at PoE

Consumo de Potencia

9.8 watts /24.4 watts (Salida PoE incluida)

Dimensions

143 × 86 × 20mm (5.6 × 3.4 × 0.8 in)

Antenas

2 Antenas Banda Dual

2.4GHz: 2*4dBi

5GHz: 2*4dBi

Montaje en Pared

Montaje

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Frecuencia

2.4GHz y 5GHz

Tasa de Señal

5GHz: Hasta 867Mbps

2.4GHz: Hasta 300Mbps

16 SSIDs (Hasta 8 SSIDs en cada banda)

On/Off Radio WiFi

Asignación Automática de Canales

Control de Potencia de Transmisión (Ajuste en dBm)

QoS(WMM)

MU-MIMO

Band Steering

Beamforming

Balanceo de Carga

Limitador de Velocidad

Agendar Reboot

Seguridad Inalámbrica	Agendar Emisión Inalámbrica Estadísticas WiFi en base a SSID/AP/Cliente Autenticación Portal Cautivo Control de Acceso Filtrado Direcciones MAC Inalámbricas Aislamiento Inalámbrico entre Clientes Mapeo VLAN por SSID Puerto LAN local basado en VLAN Detección AP no deseado Soporte 802.1X
Potencia de Transmisión	64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise CE: ≤20 dBm (2.4 GHz, EIRP) ≤23 dBm (5 GHz, EIRP) FCC: ≤21 dBm (2.4 GHz) ≤21 dBm (5 GHz)
GESTIÓN Omada App Centralized Management	Si • Controlador basado en la nube Omada • Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada Sí (a través de OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller o Omada Software Controller)
Cloud Access	Si
Alertas por Correo Electrónico	Si
LED de control ON / OFF	Si
Control de Gestión de Acceso MAC	Si
SNMP	v1,v2c
Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto	Local/Remoto Syslog
SSH	Si
Gestión basada en Web	HTTP/HTTPS
Gestión L3	Si
Gestión Multi-sitio	Si
VLAN de Gestión	Si
OTROS	
Certificaciones	CE, FCC, RoHS Punto de Acceso Omada AC1200 Wireless MU-MIMO Gigabit de Pared EAP235-Wall Guía de Instalación Tornillos de Montaje Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 , MAC (navegador web) Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)
Contenido del Paquete	
Requisitos del sistema	
Factores Ambientales	

Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación

Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación